

# 天津可挠性金属软管 LV-5防水型普利卡软管

产品名称	天津可挠性金属软管 LV-5防水型普利卡软管
公司名称	天津一洋五金有限公司
价格	4.35/米
规格参数	品牌:Driflex 型号:LV-5 产地:天津
公司地址	天津开发区第四大街95号3门305室
联系电话	022-66282962 15122292665

## 产品详情

### LV-5包塑防水型

Model: LV-5Description:

结构与用途： LV-5防水包塑可挠金属电线保护套管，用特殊方法在LZ-4金属套管表面，包覆一层具有良好柔韧性软质聚氯乙烯（PVC）。该产品除具有LZ型特点外，还有优异的耐水性、耐腐蚀性、耐化学药品性、适用于地潮湿场所暗埋和直埋地下配管。产品特点：

- 1、高强度机械保护功能
- 2、良好的屏蔽功能
- 3、自由弯曲，保护层光滑柔软
- 4、温度范围：零下20摄氏度到60摄氏度
- 5、安装简便 相关配置说明1、套管12#、15#、17#每卷允许有两个接头（三根），短头部分最低限度不能少于8M。24#、30#、38#、50#每卷允许有一个接头（二根），短头部分最低限度不能少于5M。2、可挠金属电线保护套管与钢管依据内径尺寸对应。3、重量仅供参考

规格	内径I.D mm	外径O.D mm	外径公差 mm	乙烯层厚 度mm	每卷长度 m	钢管对应规格 mm	电线对应规格 mm
12#	11.4	17.7	±0.2	0.6mm	50	8 1/4	13 1/2
15#	14.1	20.6	±0.2	0.6mm	50	10 3/8	16 5/8
17#	16.6	23.1	±0.2	0.6mm	50	15 1/2	19 3/4
24#	23.8	30.4	±0.2	0.6mm	25	20 3/4	25 1
30#	29.3	36.5	±0.2	0.6mm	25	25 1	32 11/4
38#	37.1	44.9	±0.4	0.6mm	25	32 11/4	38 11/2
50#	49.1	56.9	±0.4	0.8mm	25	40 11/2	51 2
63#	62.6	71.5	±0.6	0.8mm	10	50 2	64 21/2
76#	76.0	85.3	±0.6	0.8mm	10	70 21/2	76 3
83#	81.0	90.9	±0.8	1.0mm	10	80 3	
101#	100.2	110.1	±0.8	1.0mm	5	100 4	

130# 126.4 136 ± 1.0 1.5mm 3 125 5

[返回](#)