

锁扣板 阳光板耐力板温室防雾滴板厂家批发

产品名称	锁扣板 阳光板耐力板温室防雾滴板厂家批发
公司名称	安徽德远新材料科技有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	德远-阳光:进口全新料 阳光板:二层,三层,四层,蜂窝形 安徽:合肥
公司地址	包河区南京路2588号
联系电话	18130018636

产品详情

安徽德远新材料科技有限公司引进最先进的全套UV-

PC共挤出生产设备和技術,采用德国Bayer、沙伯基础 原美国GE原料,可生产实心板宽度:1220-2100MM;厚度:0.35-18MM;阳光板宽度2100MM.厚度2.5MM-30MM;长度不限。同时拥有最先进的原材料检测控制设备,产品质量全面导入ISO9001体系,经国家化学建材质量监督检测中心检测,各项指标符合标准。所生产出来的阳光板、耐力板具有良好抗冲击、隔热、隔音、采光、防紫外线、阻燃等优点。

主营产品:阳光板、耐力板、PC板加工、采光板、防雾滴阳光板、U型锁扣阳光板,PC磨砂板,PC颗粒板、PC扩散板等

U型锁扣板介绍

PC-U型锁扣版也是阳光板的一种,但是他是一种新的建筑采光结构板,广泛应用于体育场馆顶棚采光天幕。

U型锁扣板采用了可以自由滑移的固定件,直立的肋边设计使整个系统100%杜绝了安装面渗水,创新的U型锁边结构设计,是的板材安装变得更简单快捷,结构更牢固,维护更方便。

U型锁扣板是一种紧固系统,有效解决正负风压以及热胀冷缩问题。

说到PC锁扣板,显然它的名声没有阳光板、耐力板大,但它却是在阳光板、耐力板的基础上研发出来的,相对于一般的阳光板、耐力板而言PC锁扣板安装更加简单,结构也更加稳固。下面让小编带您来看下PC锁扣板在实际应用的独特优势,想必您就再也不会小瞧它了。让我们一起来看一看吧。

PC锁扣板从结构上革命性的改变了传统的型状,充分考虑到聚碳酸脂的膨胀系数,尤其在北方,采用无钉安装的方法,让线性膨胀自由伸缩U型板上壁加厚,立筋间距6mm-10mm板间距为6mm,16mm-20mm板为10mm加大抗冲击的强度。理论上可以承诺防霉。

新产品提高节能效应，设计6mm-10mm为二层板，16mm-20mm为四层或七层板，对比同等厚度产品节能20-30%以上。

安装简便，一组熟练工人（3-4人）一天安装1000m²左右,而且绝对保证不漏。

可以上人清洁，现有阳光板承诺透光79-80% 实际上在安装过程中和使用一段时间，一般3个月左右透光急剧下降，其主要原因，不可清洗和安装工艺不到家造成。实际透光在60%左右，甚至50%左右，而锁扣板始终保持和安装时一样透光率。

PC锁扣板的独特优势：

- 1、PC锁扣板集合了优良的采光、隔热和高强度等性能。
- 2、PC锁扣板板提供了一个轻质、无热膨胀问题及防漏设计，能承受非常高的荷载。U型系统的诸多优势使其成为多种项目长期使用的理想选择。
- 3、PC锁扣板独有的U型连接及自由的浮动结构，能增强抗外力能力，解决热胀冷缩问题从而达到100%防渗漏水。
- 4、PC锁扣板的U型连接结构要使整个建筑的负荷减轻，可以加大龙骨架的跨度或降低支撑骨架强工，甚至可以采用自我结构节省支架。更高的抗冲击强度。
- 5、PC锁扣板由两部分组成，安装非常简单快捷。采用U型锁扣结构阳光板板整个屋面系统为全部透明的进口聚碳酸酯材料，整个天幕不使用螺钉。铝压条和密封胶，非常美观大方。

PC锁扣板作为一种先进的建筑系统，其设计的理念和优势已经得以实践证明。它集合了优良的采光、隔热和高强度等性能；提供了一个轻质、无热膨胀问题及防漏设计，能承受非常高的荷载。诸多独特优势使其成为多种项目长期使用的理想选择。例如：商业和零售建筑、体育场馆屋顶、带天篷人行道、露天市场、加油站入口、游泳池顶棚等等。

安装步骤：

(A) 切割板材到一定的长度

两端应悬空不超过100毫米，我们建议最少要有50毫米板材

插入到排水天沟内，建议用圆锯或手提式锯切割板材。

(B) 给密封条开切口

用一个小圆盘刀（2毫米厚），在板材边角的两个边制造18毫米深的水平切口。切口应与板材顶面平行，但不能破坏板材表面。这个步骤需要精度，所以建议在组装之前就把切口切好，并去除切割碎屑，将残留在板材内部的碎屑或是颗粒物吹走。

(C) 规划好板材布局后，揭除内保护膜。

放置第一块板材，只揭掉板材内面的PE保护膜。要确保这个面在板材最终定位之前不触碰屋面檩条，以防止划伤。

(D) 固定T型紧固件

沿着板材，将T字紧固件对着板材，用六角头螺丝固定住。

(E) 组装

揭掉第二块板材下方的PE保护膜，挨着T型紧固件放置好；用一个橡胶锤，开始固定扣条；沿着连接件，以短小的间距（5-10厘米）敲击，将2块板材锁合在一起。从底端开始，逐渐往屋顶上方走。

(F) 揭除外保护膜

先除去板材边缘膜纸50MM，待安装完成后立即清除板材上所有膜纸，防止时间久后膜纸附着板材表面难以去除。

(G) 固定收口型材

收口型材设计用来完成与板材紧密的咬合，所以开始的时候要将一端套上，然后慢慢地轻拍，直到完全紧密插入。

(H) 固定堵头

在扣条的两端插入堵头。扣条堵头是推入的。