

南充铁路中心机房空调艾默生精密空调

产品名称	南充铁路中心机房空调艾默生精密空调
公司名称	索克曼精密空调（成都）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区宝龙工业区A区A2号
联系电话	0755-86050606 18108251966

产品详情

南充铁路中心机房空调艾默生精密空调

产品特点

中/大型设备用空调\\以其高静压,大风量\\长配管等特点能很好满足工厂\\大堂等大空间需求.更有新冷媒变频系列机种,对应节能环保型需求.

高静压风管式(定频)

风量大，适合大空间

涡旋式压缩机

长配管设置

控制方法灵活多样

可引入10%~15%的室外新风

停电自动再启动功能

室外机防腐蚀处理

高静压风管式规格参数

冷暖型/单冷型规格参数 单冷型

型号 室内机 FDY200KMY1L FDY250KMY1L FDY400KMY1L FDY500KMY1L 电源 三相 380V,50Hz

额定制冷容量 KW 20 25 40 50 额定制热容量 KW 20.6 28 41.2 56 尺寸 (H×W×D) mm 500×1130×850
500×1130×850 625×1620×850 625×1980×850 运转音(制冷/制热) dB(A) 54 56 61 63 重量 kg 94 105 161 187
室外机 RY200KMY1L RY250KMY1L RY200KMY1L×2 RY250KMY1L×2 电源 三相 380V,50Hz
尺寸 (H×W×D) mm 1220×1280×690 1440×1280×690 1220×1280×690 1440×1280×690
运转音(制冷/制热) dB(A) 62/64 63/65 62/64(单机) 63/65(单机) 重量 kg 180 206 180×2 206×2

注1.能力测定条件 .制冷能力基于室内温度27 DB, 19 WB, 室外温度35 DB。冷媒配管长度为5m .
制热能力基于室内温度20 DB, 室外温度7 DB, 6 WB。冷媒配管长度为5m2.冷媒配管的允许长度：
全长50m, 高低差30m