

# 汕头石材干挂件型号规格蝴蝶码

产品名称	汕头石材干挂件型号规格蝴蝶码
公司名称	深圳市福田区永捷和建材经营部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区莲花街道红荔西路香蜜三村2栋Z14 (经营场所)
联系电话	18824625156

## 产品详情

### 汕头石材干挂件型号规格蝴蝶码

一般的不锈钢挂件都是具有一定的耐腐蚀性以及耐热性的特点，这样所生产的干挂件的使用寿命才会长久，不至于用了一段时间后就会被氧化腐蚀掉，好了接了来具体介绍干挂件的基本性能。

1、耐腐蚀性：耐腐蚀性能优于304不锈钢，在浆和造纸的生产过程中具有良好的耐腐蚀的性能。而且316不锈钢还耐海洋和侵蚀性工业大气的侵蚀。 2、耐热性：在1600度以下的间断使用和和在1700度以下的连续使用中，316不锈钢具有好的抗氧化性能。在800-1575度的范围内，不要连续作用316不锈钢，但在该温度范围以外连续使用316不锈钢时，该不锈钢具有良好的耐热性。316L不锈钢的耐碳化物析出的性能比316不锈钢更好，可用上述温度范围。 3、热处理：在1850-2050度的温度范围内进行退火，然后迅速退火，然后迅速冷却。316不锈钢不能过热处理进行硬化。 4、焊接：316不锈钢挂件具有良好的焊接性能。可采用所有标准的焊接方法进行焊接。焊接时可根据用途，分别采用316Cb、316L或309Cb不锈钢填料棒或焊条进行焊接。为获得的耐腐蚀性能，316不锈钢钢的焊接断面需要进行焊后退火处理。如果使用316L不锈钢，不需要进行焊后退火处理。 5、用途：

纸浆和造纸用设备热交换器、染色设备、胶片冲洗设备、管道、沿海区域建筑物外部用材料。