

厂家供应玻璃管液位计

产品名称	厂家供应玻璃管液位计
公司名称	江苏瑞成仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	金湖县环城西路269号
联系电话	13852312287

产品详情

HG5型玻璃管液位计是按原化工部HG5-227-80标准生产的就地式液位测量仪表，它主要用于直接显示各种罐、塔、槽、箱等容器内介质液位的高度。

一、结构原理

仪表上下阀都装有PN1.6MPa，DN20的法兰。通过焊接在容器上的法兰，与容器组成连通器，透过玻璃管就可直接显示容器内介质液位的高度。仪表两端均装有针形阀，针形阀内装有钢球，当玻璃管因事故而破裂时，钢球在容器压力作用下自动关闭针形阀通道，以防止容器内介质外流。

二、产品特点

直读式仪表，读数精确。 结构简单，维修方便。 经久耐用。

三、主要技术指标

测量范围(安装中心距L)：300、500、600、800、

1000、1200、1400、1700、2000mm 工作压力： 1.6MPa 材质：碳钢、不锈钢 工作温度： 200
连接法兰标准：HGJ46-91 PN1.6 DN20突面 其它法兰标准如JB/T、GB、ANSI等，请用户注明。
伴热蒸汽压力： 0.6MPa 蒸汽夹套接头：G1/2"外螺纹 钢球自封压力： 0.2MPa

四、安装中心距L和标尺刻度L1的关系

L	300	500	600	800	1000	1200	1400	1700	2000
H	150	350	450	650	850	1050	1250	1550	

五、使用须知为保证自密封作用，容器内介质压力应大于0.2MPa。在打开上下阀时，阀杆退出转数不得少于4转，以免钢球在自封时，碰到阀杆的顶端。