

工地洗车机常用尺寸的土建图纸

产品名称	工地洗车机常用尺寸的土建图纸
公司名称	山东京途商贸有限公司
价格	13800.00/套
规格参数	电压:380V 功率:5.5kw 常用规格:250*370*120可以定制
公司地址	任城区长沟镇季庙村
联系电话	15963796002

产品详情

工地洗车机常用尺寸的土建图纸

加快建筑施工方式转变，提高施工组织科学化和精细化水平，鼓励使用减少建筑渣土、建筑垃圾的工艺工法和设备材料，不断提高建筑施工扬尘防治水平，

新、改、扩建预拌混凝土生产场地环保配套设施配备率达90%

建筑工地、电厂、煤场、钢厂进出必须设置洗车池，洗车台，沉淀池、排水沟等车辆冲洗设施，配置高压水枪或全自动洗轮机冲洗设施。工地出品的车辆冲洗位置保证夜间照明，车辆离场前必须进行冲洗作业，不得带泥上路。

工程洗车机的作用特点及详细介绍：

建筑运输车辆洗轮机采用全自动运行、冲洗彻底、时间短、平均清洗每小时可冲洗30-50辆车，直接避免了人为因素对冲洗效果的影响，保证车辆不带出泥沙和扬尘，极大地减少了对城市道路、建筑物及空气质量的污染。提高城市形象，改善空气质量，循环用水，节约大量的水资源。

专业清洗工程运输车辆 彻底解决工程车辆对城市道路的污染 独特造型，经典设计 可选的自动排泥 专业的防锈处理，持久耐用 循环用水，节约大量水资源 可适应不同的工地场地，转场方便 多角度、全方位冲洗 洗车机全方位对车辆进行冲洗，能够实现对车辆的全方位清洗，且清洗压力大，能够彻底清除车辆所带泥土。

天华工地洗轮机机身钢结构由优质钢管组成，确保承载重量，载重量可达到120T，使洗车的安全性得到保障，保守使用寿命为3年以上

工程洗车机售后：

维修及时，快速解决客户问题

天华配有专业的售后服务团队，上门安装服务调试、方便、及时的为各地客户解决问题

工程洗车机作为一种全新的防尘方式，是从污染源产生的源头找到治理方式，很轻松的处理好污染问题。使建筑工地洗车机成为工地是文明施工、绿色施工的评判新标准。工程洗车机有效推进城乡环境综合整治，带来美好舒适的环境。工程洗车机出现的目的是以清洁运输车辆，避免将污染物扩散到更大范围，对控制污染起到良好的成效。

15650235558