

波形护栏高速防撞栏双波护栏

产品名称	波形护栏高速防撞栏双波护栏
公司名称	河南庞景实业有限公司
价格	75.00/米
规格参数	品牌:庞景 型号:4320*310*85*4.0 产地:河南
公司地址	雨花区环保中路科技大厦
联系电话	0379-65988327 18638867633

产品详情

波形护栏规格: (长*宽*波高*厚度)

双波形护栏板

长4320mm, 宽度310mm, 波高85mm, 板厚: 3mm、4mm;

三波形护栏板

长4320毫米, 宽度506mm, 波高85mm, 板厚: 4mm;

材质:Q235

工程用量

1、一吨双波波形护栏板可铺: 3MM厚的80米, 4MM厚的61米,

理论重量: 3mm厚的为49.16kg, 4mm厚的为65.44kg;

每公里3MM厚的重12.3吨, 每公里4MM厚的重16.388吨。

2、一吨三波波形护栏板可铺: 4MM厚的39.2米。理论重量: 102kg, 配合130*130的方管立柱。

每公里4MM厚的重25.5吨

立柱

圆立柱：规格 114、140mm长度根据要求一般为1米、1.2米、1.5米、1.8米、1.85米、1.95米、2米、2.15米壁厚4/4.5MM；理论重量：114的12.15kg/m、140mm的15.04kg/m.

波形护栏常用型号：Gr-A-4E。每1000米Gr-A-4E护栏构件用量分别为：波形板250张。立柱250根，立柱间距4米。柱帽250个。防阻块（或托架）250个，端头2个。螺栓M16*170，250套。M16*42,250套。M16*35，2000套。

方立柱：边长130mm,壁厚6mm,长度2540mm。

柱帽厚度2/3mm,孔距100/150mm,直径114/140mm。

防阻块:196*178*200mm，厚度分3/4/4.25/4.5mm。

托架:长300mm,宽70mm，厚度分4mm/4.5mm。

螺栓:M16*170 / M16*150 / M16*50 / M16*42 / M16*35

链接:立柱与波形板的链接：防阻块/托架

立柱与地面链接方式：预埋

一般立柱间距分为2米间距和4米间距；

波形护栏表面处理:热浸锌、冷镀锌 喷塑、热浸锌 喷塑。