

铰接系统油管-厂-厂家

产品名称	铰接系统油管-厂-厂家
公司名称	河北博通橡塑制品有限公司
价格	12.00/个
规格参数	品牌:BOTONG 型号:4SP 12 产地:河北景县
公司地址	中国河北衡水开发区
联系电话	0318-2161123 13731351083

产品详情

铰接系统油管A麻涌铰接系统油管A铰接系统油管厂家

铰接系统油管的组成：铰接系统油管是由耐液体的合成橡胶内胶层、铰接系统油管中胶层、 或 或层钢丝编织增强层、及耐候性能优良的合成橡胶外胶层组成。

铰接系统油管主要用于矿井液压支架、采煤机械、油田开采，适宜于工程建设、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）液体、水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）、气体等和液体传动用。注：本企业钢丝编织胶管参照GB/T3683.1-92、MT/T98-2006标准设计制作，并可根据要求制作ISO/DIS1436-1985，DIN20022及SAE100RIAT，SAE100R2AT标准胶管，本标准不适合蓖麻油基和脂基液体。

铰接系统油管工作温度：油类-40 —+100 ，空气-30 —+50
，水乳液+80 以下，超出请选用本厂专用产品。

铰接系统油管产品特点：1.胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能。
2.胶管承压力高，脉冲性能优越。3.管体结合紧密，使用柔软，在压力下变形小。
4.胶管具有优良的耐曲绕性和耐疲劳性。
5.钢丝编织胶管长度大， 32以上定尺为20米， 25以下可连达十米甚至百米以上。

铰接系统油管技术性能指标：（执行标准：GB/T3683.1-92、MT/T98-2006）