

白色铁氟龙膜 热压铁氟龙薄膜 铁氟龙

产品名称	白色铁氟龙膜 热压铁氟龙薄膜 铁氟龙
公司名称	东莞市织田电子科技有限公司
价格	5.50/卷
规格参数	品牌:ZT 型号:030 产地:东莞
公司地址	东莞市大岭山镇振华工业区
联系电话	0769-82786869 18028299566

产品详情

东莞市织田电子有限公司

产品名称：COG铁氟龙胶带 规格:0.03,0.05,0.08,0.1等厚度,宽度10,13,15MM等各种规格.

用途:COG邦定压榨用,起缓冲,隔热作用.

PTFE熔体粘度极高、不易加工，一般采用模压、挤压与等压等方式加工生产。

PTFE材料为不粘性物质，因此在粘接前必须经过表面活化处理以改变表面性能：1、化学加工方式
2、放电或辐射加工方式 经过表面活化处理的PTFE制品能方便地与多种橡胶、塑料、金属等材料复合粘接，可用的粘合剂包括环氧树脂、酚醛-丁、聚氨酯、聚酯等。外观：聚四氟乙烯薄膜不允许有孔洞、污垢、机械、损伤、皱折及导电杂质，薄膜端面应平整，边缘不允许有裂口和波纹。

物理机械性能符合下表要求： 【主要技术指标】 项目 单位 定向膜 半定向膜

不定向膜 拉伸强度 MPa 30 20 10 断裂伸长率 % 30 60 100

1MHz介质损耗角正切值 2.5×10^{-4} —— —— 1MHz介电常数 平均值1.8-2.2 —

—— 直流穿电压强度（常温）KV/M 平均值200 低值40 平均值60 低值6