

PZ673H气动刀型插板阀、耐磨灰渣阀

产品名称	PZ673H气动刀型插板阀、耐磨灰渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	材质:铸钢 型号:PZ673H/X/Y-10C 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673H气动刀型插板阀、耐磨灰渣阀、PZ673H/X/F/Y-10C气动灰渣阀，耐磨灰渣阀，对夹式刀型灰渣阀双作用：对阀门开启和关闭的两位式控制；

2.单作用：(弹簧复位)：在电器和气路切断或故障时，阀门自动开启或关闭。

可选附件：

- 1、单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀)。
- 2、接近开关
- 3.气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)。
- 4、电/气阀门定位开关(调节型用)。

PZ673H气动刀型插板阀、耐磨灰渣阀具有阀体结构长度短、重量轻、阀座密封面可免受介质冲刷，密封面受压均匀、贴合严密、在关闭过程中可将阀座密封面上的尘粒、焦油等刮走以及排污方便、防止介质外泄等优点。适宜在含粉尘或焦油的煤气管线中使用。

结构特点：

刀型闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，刀型闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。刀型闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分刀型闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。

性能参数：

公称压力 PN

壳体试验 1.5 Mpa

密封试验 1.1 Mpa

工作温度 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425

适用介质 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

零件材质：

阀体、上盖 碳钢、不锈钢

阀板 不锈钢

阀杆 不锈钢

密封圈 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ673H气动刀型插板阀、耐磨灰渣阀公称通径及连接尺寸：

公称

压力(MPa) 公称

通径

DN 长度 法兰

外径 螺栓

孔中

心圆

直径 连接

凸出

部分

直径 H N-M 公称

压力(MPa) 公称

通径

DN 长度 法兰

外径 螺栓

孔中

心圆

直径 连接

凸出

部分

直径 H N-M

0.6 50 50 140 110 90 650 4-M12 1.0 350 90 500 460 428 1300 16-M20

65 50 160 130 110 680 4-M12 400 100 565 515 482 1500 16-M22

80 50 185 150 125 700 4-M16 450 120 615 565 532 1700 20-M22

100 50 205 170 145 750 4-M16 500 130 670 620 585 1800 20-M22

125 50 235 200 175 780 8-M16 600 130 780 725 685 2100 20-M27

150 70 260 225 200 860 8-M16 700 160 895 840 800 2300 24-M27

200 70 315 280 255 920 8-M16 800 160 1010 950 905 2600 24-M30

250 70 370 335 310 1010 12-M16 900 160 1110 1050 1005 3000 28-M30

300 80 435 395 362 1200 12-M20 1000 160 1220 1160 1115 3200 28-M30

350 90 485 445 412 1300 12-M2