

## PCABS CM6240(沙伯基础代理商)

产品名称	PCABS CM6240(沙伯基础代理商)
公司名称	东莞市盛优贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	CM6240:CM6240
公司地址	广东东莞市樟木头塑胶原料市场
联系电话	0769-82975406 13622677775

### 产品详情

PCABS CM6240(沙伯基础代理商) 沙伯基础是我司经营的范围之一，本公司提供的原料，一切以客户为中心，一流的价格，一流的品质，一流的配送，一流的服务，全心全意以客户的利益为上，着力打造一个共赢的平台！本公司正规渠道进货，价格合理，质量优异！

以下是关于PC/ABS塑料的一些简单介绍，的详细资料及价格行情欢迎来电洽谈！

PC/ABS树脂属于高抗冲击、无定形聚碳酸酯(PC)，与丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯三元共聚物 (ABS)的共混物。CYCOLOY可以被定制，来满足特殊的性能要求，以获得性能、成本、可加工性的最佳平衡，用于汽车车身壁板和仪表盘、计算机外壳和移动电话。这种合金共混物具有以下特点：低温延性、优异的抗冲击、耐高温性和卓越的美感。

PCABS CM6240 沙伯基础 PC/ABS主要应用于汽车整体零部件，电脑及周边设备，通讯器材，家电,手机壳，照相器材，汽车拉手，通讯、汽车、电器部件,通讯、汽车及电子电器部件等。

PC/ABS树脂的典型应用包括：循环时间要求快的汽车仪表盘，需要高冲击强度、尺寸稳定性和耐高温性能的汽车外部车身壁板及内部组件  
需要耐高温、耐燃性和紫外稳定性的台式电脑、复印机、打印机和笔记本电脑外壳? 需要具备UL额定值及厚壁设计的计算机监视器,量轻和薄壁设计极为重要的个人传呼机和便携式通讯设备外壳,符合诸如Blue Angel ECO和TCO 95的商业设备随著令人振奋新技术的运用和新产品的开发，

PC/ABS樹脂具有機械性能的卓越平衡.低溫時也具備的高沖擊強度,室內紫外穩定性,高達185 ° F(85 ° C)的相對熱指數,耐燃性 ( UL 94 5VB\* ),色彩範圍廣泛,易于注塑和擠塑加工。

PC/ABS塑料的工程熱塑性塑料產品系列得到了不斷的加強.

## PC/ABS系列原料特性

成型加工性具有相应于PC1.5-2倍的优良的溶流动性。 pc/abs的电镀性和喷涂性相当于ABS的水准。

机械特性比其他工程兼具有更优良的冲击强度，用作结构材料和外装材料，表现出突出的耐冲击稳定性，无论低温或高温时都表现出比其他工程塑料更为优良的机械强度，可在很大的温度范围内使用，也适合做要求耐寒或耐热部件的材料。

热稳定性pc/abs在拥有阻燃性的同时，热稳定性也非常优良，解决了黑线现象。特别是非卤素系列阻燃pc/abs的热稳定性特别优良，根据成型品的种类可以自由地设计热流道成型，鉴别阀门成型，并设定模塑条件。

多种牌号 拥有通用级与ABS类似的流动性、电镀性级别，超耐候级别汽车部件所要求的高耐热级别、耐老化级别等，种类繁多。 阻燃级：添加了高功能阻燃剂，拥有符合V-0、V-1、V-2及5V标准不同的阻燃牌号，既有高耐热牌号，又有不使用三氧化锑的热稳定性极为优良的特殊牌号。所有阻燃级别都取得了UL认证。 磷系阻燃级：既有非卤素的pc/abs通用牌号又有高耐热牌号，为高环保级别。 填料增强级：既有玻璃纤维和矿物填料所增强的通用级和阻燃级，也有适用于精密仪表的特殊级。

耐候性保持了PC的耐候性优点，因光照而引起的物化性能和颜色变化很少。

尺寸稳定性pc/abs的收缩率不受树脂流动方向以及垂直方向影响，尺寸稳定性非常好。

PCABS CM6240 沙伯基础 如果你想了解详细物理性能表及相关的参考加工数据请致电我们销售部。