

气动对夹式灰渣阀、法兰式灰渣阀

产品名称	气动对夹式灰渣阀、法兰式灰渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	材质:铸钢、不锈钢 型号:PZ673H/X/Y-10C 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

气动对夹式灰渣阀、法兰式灰渣阀吸取了国内外先进技术和结构优点，是一种具有轻型、结构简单小巧、密封性能可靠、使用寿命长、具有切断介质等优点，其密封原理是通过闸板在关闭到底时，闸板斜切面碰到阀体上的楔块使得闸板紧靠密封面起到密封效果，并且闸板底部的斜切面具有切断介质的功能，使得阀门不易受介质的堵塞卡阻。其结构可以做成硬密封、软密封，可以根据客户对密封要求选型。产品型号：Z273H-10C、Z273X-10C、Z273W-10P外型结构:凸耳、梅花、圆型公称通径范围：DN50-DN200 0公称压力范围：国标、美标、日标、德标、英标材质：铸钢、不锈钢、闸板材质：2Cr13、201、304、316、316L连接形式：法兰、对夹阀座密封圈：丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、氟橡胶堆焊2Cr13、不锈钢、硬质合金填料密封：含油四氟盘根适用介质：污水、粉体颗粒、纸浆、矿浆、煤渣

气动对夹式灰渣阀、法兰式灰渣阀主要性能规范

公称压力(MPa)壳体试验(MPa)密封试验(MPa)工作温度适用介质1.0 1.61.5 2.41.1
1.8 900 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

气动对夹式灰渣阀、法兰式灰渣阀主要零部件材质

体、盖闸板阀杆密封面不锈钢、碳钢、灰铸铁碳钢、不锈钢不锈钢橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

气动对夹式灰渣阀、法兰式灰渣阀的构造图及主要外形及连接尺寸(mm)

MPa

DN

L

D1

D2

H

A

B

N-M

0.6

50

43

90

110

650

160

140

4-M12

65

46

110

130

670

160

140

4-M12

80

46

125

150

685

160

140

4-M16

100

52

145

170

755

200

160

4-M16

125

56

175

200

790

200

160

8-M16

150

56

200

225

865

200

160

8-M16

200

60

255

280

940

220

180

8-M16

250

68

310

335

1030

220

180

12-M16

300

78

362

395

1180

220

180

12-M20

350

78

412

445

1285

220

180

12-M20

400

102

462

495

1390

240

220

16-M20

450

114

518

550

1500

240

220

16-M20

500

127

568

600

1600

240

220

16-M20

1.0

50

43

100

125

650

160

140

4-M16

65

46

120

145

670

160

140

4-M16

80

46

135

160

685

160

140

4-M16

100

52

155

180

755

200

160

8-M16

125

56

185

210

790

200

160

8-M16

150

56

210

240

865

200

160

8-M20

200

60

265

295

940

220

180

8-M20

250

68

320

350

1030

220

180

12-M20

300

78

368

400

1180

220

180

12-M20

350

78

428

460

1285

220

180

16-M20

400

102

482

515

1390

240

220

16-M20