柴油驱动25千瓦发电机

产品名称	柴油驱动25千瓦发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号:：GT-25TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

柴油驱动25千瓦发电机

1、电刷电流密度过大。实践作业中，若果一两个电刷因机械要素卡涩，绷簧压力缺乏等要素不出力，为坚持正常负荷，经过别的电刷的电流就将增大，在增大通流的电刷中假如有被摩偏的电刷，因跟滑环触摸面积减小，触摸面通流密度增大。依据Q=I*IRT，发热量跟电流的平方成正比，堆集的热量无法散宣布去时，温度急剧添加，电刷与滑环触摸面就会发作火花。别的火花的发作后，使电刷作业环境愈加恶劣，从而恶性循环，使电刷冒火花更严峻，几个都有这种情况严峻时就会发作环火。

柴油驱动25千瓦发电机当前我国电力紧张问题越来越突出，同时人们对环保的要求也越来越高。作为供电网的备用电源，带静音箱的柴油发电机组以其噪声小得到了大量使用，特别是医院、宾馆、高档生活区、大型商场等对环境噪声要求严格的场所是不可缺少的应急设备。

1、进排风口的合理设计。发电机组的动力部分属于内燃机，因此，在机组运行的过程中需要足够的空气流动来保障发动机的充分燃烧以及散发掉工作时产生的大量热量。如果，近排风量比例失衡，则会影响到发电机组的正常运行，从而，会导致发电机组高水温、功率达不到额定要求等等。机组长时间在高温条件下工作则会影响机组寿命。

2、消音材料的选择。利用特殊的棉来吸纳声音，从而起到消音作用。还有一种方法，效果比较好，就是采取孔网式消音材料和消音棉相结合处理噪音，

技术参数

*、产品型号：GT-25TSI

*、额定功率KW：25

*、备用功率KW：26

*、额定频率HZ：50

*、额定电压V：AC220/380

*、启动方式：电启动

*、机构类型：静音款

*、功率因素：1.0

*、相　数：单/三相

*、燃油型号：0#夏季、-10#柴油

*、直流输出（V-A）：12-8.3

*、电机类型：稀土永磁电机

*、机器油耗G/KW.H：200（满载）

*、工作时间H：12

*、消声装置：静音器

发动机参数

*、发动机品牌：欧洲狮

*、发动机型号：OU-320FTSI

*、冷却方式：水　冷

*、额定转速r/min：3000

*、燃烧系统及缸体结构：四缸、V型、直喷 发动机

*、进气方式：涡轮增压

*、控制装置：ECU

*、油箱容量：32L

*、机油容量：2.8L

*、过载能力%：100

*、调速方式：机械调速

*、机器配置：标 准

*、绝缘等级：F

*、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：1550mm

宽：865mm

高：1100mm

整机净重：480/550KG

7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

护燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维