

15千瓦静音柴油发电机声音小

产品名称	15千瓦静音柴油发电机声音小
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:GT-1600TSI 额定电压：:AC220V/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

15千瓦静音柴油发电机声音小

欧洲狮静音柴油发电机降噪工程设计

欧洲狮发电机组室的降噪系统：厢体内部装有阻燃性能的降噪材料以及保温隔热材料，内板为多孔冲孔镀锌钢板，空载测试：厢体周边8点均值，前后各一、二侧六点，噪声等级平均值1m处65dB（A）左右。后进风，顶部排风。在没有降噪要求以及温度较高时，打开侧门和天窗排风。

15千瓦静音柴油发电机声音小欧洲狮动力静音系列发电机组，经过科学设计，采用声学，气流学领域的先进技术，适用于对噪声要求严格的场地：学校、医院、住宅区、办公楼、工程、酒店等，静音机组可分为：静音箱体式、静音移动式两种类型。

静音机组设计标准所有静音机组设计、生产和测试完全按照欧洲CE标准要求执行，充分体现安全性和人性化。静音机组上装配起吊孔，可以方便进行吊运。在寒冷地区、热带地区及沙漠等各种恶劣条件下，机组可装配电子预热装置和空气冷却系统以及防沙装置控制屏操作系统。

技术参数

*、产品型号：GT-1600TSI

*、额定功率：15KW

*、备用功率：16KW

*、额定频率：50Hz

- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音款
- *、功率因素：1.0
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：0#夏季、-10#柴油
- *、直流输出（V-A）：12-8.3
- *、电机类型：励磁电机
- *、机器油耗G/KW.H：200
- *、工作时间H：12
- *、消声装置：静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-292FTSI
- *、冷却方式：空气冷却
- *、额定转速r/min：3000
- *、燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机
- *、进气方式：自然吸气
- *、控制装置：ECU
- *、油箱容量L：32
- *、机油容量L：2.8
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：机械调速
- *、机器配置：标 准
- *、绝缘等级：F
- *、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

*、长：1050

*、宽：610

*、高：670

*、整机净重：260KG

*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器 遥控启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护