

## 35kw静音汽油发电机组

产品名称	35kw静音汽油发电机组
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

35kw静音汽油发电机组汽油静音发电机组.多燃料发电机组。可以使用三种燃料

### D 级详细保养方法

- 1、更换机油、柴油、旁通、水滤清器，更换机油及发动机循环水。
- 2、清洁或更换空气滤清器。
- 3、拆开摇臂室盖，检查气门导管，丁字压板。
- 4、检查调整气门间隙。
- 5、更换摇臂室上下垫。
- 6、检查风扇及支架，并调整皮带。
- 7、检查增压器。
- 8、检查柴油发电机组电气线路。
- 9、检查电机励磁部分线路。
- 10、检量仪表箱内连接线路。
- 11、检查水箱及外部清洗。
- 12、修理或更换。
- 13、拆检壹缸主轴瓦及连杆瓦磨损情况。

- 14、检查或调整电子调速工作状况。
- 15、对准柴油发电机组润滑点压注润滑油脂。
- 16、对准柴油发电机组励磁部分进行除尘工作。
- 17、检查增压器轴向及径向间隙，如超差应及时修复。
- 18、清洗并校正喷油嘴、燃油泵

产品型号：B-35GDI

#### 发电机参数

- 额定功率KW 35
- 备用功率KW 36
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音式
- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 93# 95# 98#
- 机器颜色 灰 白 银 黄
- 电机类型 无刷电机
- 机器油耗G/KW.H 390
- 工作时间H 8-12

#### 柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-495GDI
- 冷却方式 水 冷
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 四缸、直喷、水冷

- 进气方式 自然吸气
- 油箱容量L 40
- 机油容量L 3.37
- 过载能力% 100
- 调速方式 自动调速
- 压缩比 19:1
- 绝缘等级 H

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 1500

宽mm 780

高mm 1060

整机净重KG 420

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-70

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询