# 40kw静音汽油发电机厂家

产品名称	40kw静音汽油发电机厂家
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	186****6036

# 产品详情

40kw静音汽油发电机厂家由欧洲狮の动力专业提供的汽油发电机,品质保障,服务\*,使您的工作更轻松。

发电机通常由定子、转子、端盖及轴承等部件构成。

定子由定子铁芯、线包绕组、机座以及固定这些部分的其他结构件组成。

转子由转子铁芯(或磁极、磁扼)绕组、护环、中心环、滑环、风扇及转轴等部件组成。

由轴承及端盖将发电机的定子,转子连接组装起来,使转子能在定子中旋转,做切割磁力线的运动,从而产生感应电势,通过接线端子引出,接在回路中,便产生了电流。

#### 汽油发电机主要优点:

省油:优良的燃烧效率产生极高的经济效益。

宁静:无论何时无论何处都能使用的低噪音发电机组。

可靠:稳定的自动电压调节系统和机油警告系统,令人放心使用。

凭借专业的服务, 优质的产品和对您专一的态度, 欧洲狮の动力将是您理想的合作伙伴

产品型号: B-40GDI

发电机参数

· 额定功率KW 40

- · 备用功率KW 42
- · 额定频率HZ 50
- · 额定电压V 220/380
- · 启动方式 电启动
- · 机构类型 静音式
- ·相数单/三相
- · 燃油型号# 93# 95# 98#
- · 机器颜色 灰 白 银 黄
- · 电机类型 无刷电机
- · 机器油耗G/KW.H 390
- · 工作时间H 8-12
- · 消声装置 工业级消音装置

## 柴油发动机参数

- · 发动机品牌 欧洲狮
- · 发动机型号 OU-510GDI
- · 冷却方式 水冷
- · 额定转速r/min 3000
- · 燃烧系统及缸体结构 四缸、直喷、水冷
- · 进气方式 自然吸气
- ·油箱容量L48
- · 机油容量L 3.37
- · 过载能力% 100
- · 调速方式 自动调速
- ·压缩比 19:1
- · 绝缘等级 H
- ·工作温度范围。C-40°C、-50°C

## 整体外形及重量噪音

尺寸(不带轮子)

长mm 1520

宽mm 780

高mm 1060

整机净重KG 420

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-70

标准配置:

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置:

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件及售后服务:

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护:如需各地售后地点请拨打售后进行咨询