

泰达克电机胶 马达胶 转子颈部胶 转轴胶

产品名称	泰达克电机胶 马达胶 转子颈部胶 转轴胶
公司名称	深圳市泰达克电子材料有限公司
价格	200.00/公斤
规格参数	外观描述:白色粘稠液体 型号:TM21 TM41 固化方式:加热固化
公司地址	深圳市罗湖区桂园街道笋岗东路2121号华凯大厦2708室
联系电话	13510774955

产品详情

电机胶 马达胶 转子颈部胶 转轴胶 - 产品详情

1. 产品介绍

型号

性能特点

典型应用

TMx1

热固化的单组份环氧树脂胶。具有施胶性能好、固化速度快、韧性好、粘接力强、耐高低温反复热冷冲击、保存期长等特性。

马达、电机的风叶和轴或转子的粘接。

2. 规格参数

状态

数据描述 及单位

测试条件

技术参数

TMx1

固化前

外观颜色

太阳光下目测

白灰色膏状体

(不流淌)

粘度(Pa.S)

25 , 20rpm

450 ± 5%

密度(g/cm³)

24

1.2

固含量(%)

100

固化条件

固化温度()

120

20分钟

150

15分钟

固化后

外观颜色

太阳光下目测

雾状透明

剪切强度(N)

30M

拉伸强度(Mpa)

剥离强度(Mpa)

耐高温()

180

吸水率

透光率

折射率

介电常数(1MHz)

3. 包装方式：40克/支、200克/支（TM21）、400克/支（TM41）

4. 保质期：在小于8℃、密封条件下12个月。

5. 安全环保：使用时必须保持周围环境通风，不易燃、微挥发、无腐蚀作用、

不污染环境，符合国际环保SGS测试要求。

必须放置在儿童不能拿到的地方。

误入眼睛时，立刻用大量清水冲干净，并送医就诊。

误接触皮肤时，先用医用乙醇擦除，再用肥皂水清洗。

清洗生产中的设备工具时，请用乙醇、醋酸乙酯等。