

泰达克UV水转烫金油 花纸烫金油 uv烫金油

产品名称	泰达克UV水转烫金油 花纸烫金油 uv烫金油
公司名称	深圳市泰达克电子材料有限公司
价格	210.00/公斤
规格参数	外观:白色粘稠液体和无色或微黄透明液体 粘度(底油/面油): 8 Pa.s / 3Pa.s 固化条件:400瓦紫外灯 6-8秒
公司地址	深圳市罗湖区桂园街道笋岗东路2121号华凯大厦2708室
联系电话	13510774955

产品详情

UV水转烫金面油 花纸烫金面油 uv烫金面油-产品详情：

1. 产品介绍

型号

性能特点

典型应用

UG01B

1. 环保无溶剂不挥发、无毒、无特殊气味。
2. 生产操作简单效率高：在涂覆后即可过UV机，5S固化。
3. 烫金效果好：浮雕感强、光亮度高、附着力强，没有开裂、起皱、爆花等不良现象。

1. 酒瓶表面烫金，可直接涂覆在玻璃、陶瓷表面，先UV固化，再烘烤。
2. 先加工成酒瓶花纸，再水转贴在玻璃、陶瓷表面烘烤。

UG02B

1. 生产操作简单、效率高：在涂覆后即可过UV机，5S固化。
2. 烫金效果好：浮雕感强、光亮度高、附着力强，没有开裂、起皱、爆花等不良现象。
3. 花纸图案转贴烘烤后粘接力极强，耐水、耐酒精性能好。

1. 酒瓶表面烫金，可直接涂覆在玻璃、陶瓷表面，先UV固化，再烘烤。
2. 先加工成酒瓶花纸，再水转贴在玻璃、陶瓷表面烘烤。

UG01B与UG02B的区别：U02B粘接力、耐酒水性能更好。

2. 规格参数

状态

数据描述 及单位

测试条件

技术参数

UG01B

UG02B

UV固化前

外观颜色

日光照射目测

白色粘稠液体

白色粘稠液体

粘度(mPa.S)

24 , 20rpm

34000 ± 1%

34000 ± 1%

密度(g/ cm³)

24

1.10

1.10

UV固化

固化波长() nm

通用UV灯

340-380

340-380

光固化时间 (s)

400W , 距离25cm

5

5

本固能量 (mj/ cm²)

固化膜厚度 (mm)

400W , 距离25cm , UV-5s

<0.60

<0.60

加热固化后

热固化时间 (min)

160 -180

45

45

硬度

邵氏硬度A

98

剪切强度(MPa)

粘接玻璃

11.0

18.0

拉伸强度(MPa)

23.0

26.0

剥离强度(MPa)

耐温性

固含量%

100

100

耐酒水泡（60度酒）

24

60

3. 包装方式：1Kg/桶、5Kg/桶、20Kg/桶

4. 存储条件和保质期：在小于30℃、密封条件下12个月。

5. 安全环保：使用时必须保持周围环境通风，不易燃、无腐蚀作用、

不污染环境，符合国际环保SGS测试要求。

必须放置在儿童不能拿到的地方。

误入眼睛时，立刻用大量清水冲干净，并送医就诊。

误接触皮肤时，先用医用乙醇擦除，再用肥皂水清洗。

清洗生产中的设备工具时，请用乙醇、醋酸乙酯等。