

24芯楼道分光箱厂家热销产品

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 24芯楼道分光箱厂家热销产品 |
| 公司名称 | 宁波品悦通信设备有限公司 |
| 价格 | 60.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:品悦 型号:24芯楼道分光箱 产地:宁波市 |
| 公司地址 | 浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号 |
| 联系电话 | 0574-63618503 15336620995 |

产品详情

24芯楼道分光箱厂家热销产品-----「PINYUE品悦」【宁波品悦通信愿为您提供优质的产品，良好的服务！愿与您共同打造通信行业的未来。感谢您对宁波品悦通信的信任和支持。谢谢您的参与。】

24芯楼道分光箱都已经过到了年底，24芯楼道分光箱涨价的趋势却依然不见消退的趋势。有关调研机构表示，24芯楼道分光箱涨价将延续至2018年上半年。如今，2018年24芯楼道分光箱新品还未上市，对于有购买需求的用户来说，2018年的产品仍然不过时，而且价格上可能更加划算。这次，小编就给大家推荐几款24芯楼道分光箱仅供参考。

24芯楼道分光箱产品概述：

安装在室外墙壁、电杆等位置，可以方便完成光缆的接续和分配功能，并能满足光分路器的安放而实现分光功能。

光分路器设备封装应经济高效、坚固且结构紧凑，设备内部光纤应保证一定的盘纤半径，保证盘绕的光纤不受损伤，所有器件应固定良好并可提供足够的供管理、连接、安装、维护、检验、测试用的空间。

24芯楼道分光箱、24芯光纤分线箱、24芯光纤分纤箱、24芯光纤配线箱、24芯光纤楼道箱、24芯光纤分光

箱、24芯光纤分配箱、24芯光纤直熔箱、24芯光纤熔接箱、24芯光纤网络箱

型号：8芯、12芯、16芯、24芯、32芯、48芯、72芯、96芯、144芯

材质：冷轧板、不锈钢、SMC、ABS

安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波品悦通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

宁波品悦24芯楼道分光箱优势：

- 1.箱内应留有足够的接续区，并能满足接续时光缆的存储、分配。
- 2.不同类的线缆应留有相对独立的进线孔，孔洞容量应满足满配时的需求。目前应按3条室外光缆、满配时皮线光缆（或其它室内光缆）保证孔洞容量需求，进出线宜采用垂直。
- 3.用户引入光缆未开剥时，接续固定件对光缆的小拉脱力不小于100N。
- 4.光纤在机箱内应用适当的预留，预留长度以方便二次接续的操作为宜。
- 5.线缆引入孔处应进行密封，防止水和啮齿类动物进入机箱。
- 6.提供一定数量理线环或其它绑扎线配件，方便绑扎线的基本要求。
- 7.在机箱门内中部合适位置设置卡片插槽用于放置填写分纤情况的纸质表格。
- 8.适用多种使用场景：室外、室内、挂墙、挂杆、新老楼盘。
- 9.模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。
- 10.系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。
- 11.皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。

32芯楼道分光箱

一、产品简介：32芯楼道分光箱，适用于多种使用场景：室外、室内、挂墙、挂杆、新老楼盘，网络电信网络数据通信网局域网等，产品由优质工程塑料注塑成型，能容纳安装4个1x8、2个2x16或1个1x32PLC

光分路器，具有防紫、抗腐、阻燃、防水等功能，有2个现有位(下进缆)、4个备用位(可上下进缆)光缆入口和1个现有位(下进缆)、3个备用位(可上下进缆)光缆或皮线光缆出口，安装方式可分为壁挂式和抱杆式的安装。

二、特点及结构说明：

- 1、箱体、箱盖及翻转板均采用优质工程塑料注塑成型，具有防紫、抗腐、阻燃、防水等特点,产品的使用寿命达到20年以上。
- 2、双层结构的设计,上层（即翻转板，盘绕区设计在翻转板内侧，翻转板内侧的阶梯型绕纤环用于光纤快速连接器接续的反复操作所需的余量）为光分器配线盘绕区；下层（即箱体内底及熔接盘）为光纤熔接盘绕区，为方便熔接可将箱体取下操作，亦可单独将熔接盘取下操作。
- 3、光分器模块采用抽屉式模块化设计,可安装4个1x8、2个2x16或1个1x32 PLC光分路器，具有很强的互换性和通用性。

三、主要技术参数(符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)：

- 1、工作环境温度:-30 ° C~+60 ° C；
- 2、环境湿度:： 95% (+40 ° C) ；
- 3、可选SC\FC\LC适配器；
- 4、光缆进入数量:1x2位(下进缆)、1x4备用位(可上下进缆)；5、皮纤进入数量:32x1位(下进纤)、32x3备用位(可上下进纤)；
- 6、箱门开启角度 180 ° ；翻转板翻转角度 120 ° ；防水等级IP65 ；
- 7、大气压力：70Kpa~106Kpa ；
- 8、接地耐电压水平不小于3000V (DC) /1min不击穿，无飞弧；
- 9、绝缘电阻: 2X1000M /500V。

选择品悦通信定制通信产品，两个字“放心”。从品悦通信定制的通信产品，后期在保修期方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计，如有其他技术上的问题需要咨询等需求，都可以联系品悦通信让客服安排帮您解决。想定制不规则的通信产品，欢迎来电与品悦通信工程师沟通“24芯楼道分光箱”事宜。

品悦通信的产品类别多样、款式新颖、品质完美、工艺精湛、价格合理、交易便捷、服务完善、终身售后。公司秉承以人为本、以质量为先、用优质的服务的理念。用每一个产品来诠释“真、善、美”

的真谛！