

# 液体加温箱fyl-ys-230l

产品名称	液体加温箱fyl-ys-230l
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联液体加温箱 发货方式:液体加温箱现货, 1~3日内发货) 公司地址:液体加温箱全国发货
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

福意联是一家集制造、销售为一体的现代化技术企业，从事医恒温箱（hengwenxiang）（柜），医用加温箱（柜），培养箱（柜）；手术室保温柜、手术室保冷柜、（柜）、胰岛素小冰箱（柜）、医用车载冰箱（柜）等制造和制造。基地位于都北京，拥有多台精密及标定设备。拥有多名技术工程人员。我们是仪用器仪表供应商。我们致力服务于暖通空调、洁净环境、电子制造、制药、食品、实验室环境、生化工程等行业。

液体加温箱fyl-ys-230l由福意联制造。成立至今，公司凭着十几年的经验和经营历史，在经营理念、产品、销售模式和服务等方面推陈出新，并以良好的信誉和周到的赢得了来自各地客户的支持和关爱。公司是一家集设计、、销售、服务为一体的技术型企业，主要经营医疗实验室仪器设备。

液体加温箱fyl-ys-230l用于解决手术及注射等需要使用的液体加温和恒温保存，如：生理盐水加温、冲洗液、B超液加温，腹透液，甘露醇加温等。为防止在输液和手术过程中涉及到各种注入的液体温度过低，引起患者体温降低，加大手术的风险性。适用领域：适用于手术室、ICU、神经内科、门诊、卫生等。

福意联拥有恒温系列（4-38，2-48，37，0-100）等各温度段的系列产品；本系列产品采用制冷、恒温双向方式，温度控制在2~48之间，可任意设定需要的数值，智能电脑温度控制器，数码显示，温度控制系统，使箱体内部温度均匀稳定。（具体信息请根据机型选择）

【产品型号】FYL-YS-230L

【容 积】 230L

【温度范围】 2~48

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595 × 590 × 1215mm

【商品重量】 47kg

【气候类型】 N.SN

【制冷剂用量】 R600a ( 43g )

【额定输入电流】 0.8A

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度。具有安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内部温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物

品。

9、采用新型压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

#### 产品配置清单

1、说明书1本

2、保修卡1张

3、合格1张

4、搁架3个

5、钥匙1把

A、容量规格为230L；

B、搁架层数；3层可调；

C、送风循环方式：强制送风循环，多孔入风使箱体内温度更均匀

D、加温温度：2 ~ 48 每度恒温可调，可根据物品的种类设置温度，以达到理想效果，同时安全有效地保了物品本身具有的特性；

E、钢丝浸塑搁架用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距，提相对空间利用率

F、安全装置：

G、自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用。

-----  
型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm  
-----

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保\*。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用优异钢板，可调搁架，使用便，经优良喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

推荐型号：

-----  
型号：FYL-YS-151L容量：150L温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L容量：280L温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L容量：430L温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

-----

液体加温箱fyl-ys-230l特点：

#### \*保障

低温报警，温感器故障保障和键盘\*锁功能，防止出现意外，温感探头，自动显示箱体内部温度，随时观察箱内温度变化，\*门锁设计，防止随意开启，声音蜂鸣报警，自动化霜，适合温湿地区，外门防凝露。

#### 制冷系统

压缩机，无氟效制冷

翅片风冷式，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角，箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，保温性能好，三层强度中空玻璃，中间为真空处理，保温效果好

#### 人性化设计

多层可调搁架，自由调整，便于存取，宽电压带，适合电压不稳地区使用，内设照明灯，存取物品一目了然，嵌入式设计，节省使用空间。

#### 液体加温箱fyl-ys-230l实际案例图片

外科手术中热量的散失是以下途径进行的，和对流散热占病人散热总量的85%。护士应建议患者穿上袜子和戴上头罩，以便在术前保持身体温暖。即使这样患者在手术中还是会感觉非常寒冷，特别是当体腔被打开后。预防患者术中寒冷的办法应注意两点，一是巡查护士要根据该手术方案为患者盖上或铺上调温型毯子。二是，值班护士应提前将冲洗液或注射液放在加温箱中进行加热。加温的物品有三部分：

- 1.注射液体：静脉输液、和制品加热到37 。
- 2.手术中使用的生理盐水、冲洗液同样要加热到接近人体体温，以防体热的散失。
- 3.患者使用的被服、手术中应用的器械，如手术刀、剪子等，经过杀菌处理后，放在恒温箱中进行恒温保存。

目前，为避免手术中低体温的并发症。新进手术室必须配备手术室保温柜。手术室保温柜的控温范围在2-48 ，并且每度可调可控。巡查护士根据手术要求，提前备好加温液体。FYL-YS-280L手术室保温柜500ml的生理盐水可放96瓶~120瓶，但是不建议优良大限度摆放，摆放瓶数较多会造成空气流通不均匀，加

热速度慢，加热不均衡等问题。

对手术中低体温并发症的预防，需要院感的监督与管理。在调温型毯子和手术室液体加温箱的上做到严格把关。护士长应检查落实手术前的执勤护士的准备工作，做到准备齐全、无疏漏。确保患者生命安全。