

LMS511-20100现货特销

产品名称	LMS511-20100现货特销
公司名称	康瑞明（北京）科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市丰台区丰北路丰华苑庄维花园10#902室
联系电话	15811228489

产品详情

北京康瑞明科技有限公司王婷婷

地址：北京市丰台区丰北路丰华苑庄维花园10#902室（100071）

联系人：王婷婷15811228489

电话：010-83836195-224

传真：010-83836198

E-mail：15811228489@163.com

QQ：1716810159

紧凑型LMS100激光测量系统应用于工厂自动化

施克新的激光扫描器LMS100结构紧凑，功能强大，应用于工厂自动化的多种场合。LMS100具有重量轻，功耗小，检测可靠，精确测量数据输出及动态区域监控，多个数据接口等特点。为适合不同应用环境的需要，LMS100有两种类型:LMS100用于室内型，IP65的防护等级；LMS111用于室外，IP67的防护等级，并具有内部加热器及雾气校正功能，以适用于户外恶劣的环境。

LMS100是一个非传统的激光扫描系统，具有270°的扫描角度，0.25°角度分辨率，50Hz的扫描频率，20

m的检测距离，针对10%反射率的黑色物体依然可达到18米。通过LMS100软件，可设置10个扫描区域。多脉冲回波原理，可以保证检测更可靠。宽电压输入9-30V，可以方便的用于车载扫描，服务机器人及建筑物安防监控。LMS111可通过软件设置，即使在雨，雪，雾的恶劣天气下都能够可靠检测。

Ethernet及各种I/O通讯

LMS100可通过RS232或Ethernet与上位机通讯，同时可以通过前面的RS232参数配置接口下载参数。LMS100有4个输入，其中有两个可以用于送入编码器信号，3个开关量输出，并且可以通过CANBUS模块将开关量信号传输。

LMS100开拓新的市场：

- 具有适合于室内及室外应用的不同型号 · 扫描角度270° · 高精度的检测能力
- 可以数据精确的距离测量数据 · 动态切换扫描区域 · 有多种通讯接口 · 体积小，重量轻，耗电少
- 非常稳定的物体探测 · 可直接将两台LMS100联网

鉴于LMS100的各项完美性能，使得LMS100可以被广泛应用于以下领域:

- 防撞应用/应用于集装箱码头，物流及机器人。 · 用于车辆收费站车辆分离及车辆分类等。
- 自动农机设备自动导航。 · 物架物料装配防错 · 空托盘检测 · 自动抓取过程控制。
- 用于安防的理想产品？，核电，军事基地等室内室外安防监控

订货号 型号 1041113 LMS100-10000 (室内型) 1051301 LMC123-11000 (室内型) 1041114
LMS111-10100 (室外型) 1047607 LMS151-10100 (室外型)

1041114 LMS111-10100

1070409 LMS141-15100

1047607 LMS151-10100

LMS511-20100 1047782

