

# 本色阻燃级PA11 瑞士EMS L25W40X

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 本色阻燃级PA11 瑞士EMS L25W40X  |
| 公司名称 | 东莞市锦成塑胶原料有限公司  |
| 价格   | .00/吨  |
| 规格参数 | 阻燃级PA11 瑞士EMS L25W40X:PA11 瑞士EMS L25W40X阻燃级本色尼龙挤出级<br>瑞士EMS L25W40X:瑞士EMS L25W40X<br>瑞士EMS:瑞士EMS |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心8栋111室  |
| 联系电话 | 0769-87139089 15382847303  |

## 产品详情

PA11 瑞士EMS L25W40X阻燃级本色尼龙挤出级

网上价位与市面价位都有波动，欢迎您来电或面议商讨！

手机：13332621862刘小姐 微信手机同号 QQ:1363425575

PA11 性能：

尼龙PA11的密度为1.04g/cm<sup>3</sup>,熔点185℃，吸水率0.1-0.4%，拉伸强度47-58MPa。具有吸水率低、耐油性好、耐低温、易加工等优点。

应用：

具有质量轻、耐腐蚀、不易疲劳开裂、密封性好、阻力小等特点，用来制作汽车输油管、刹车管。

PA11是军事装备的理想新材料，用它制作的军事器材能耐潮湿、干旱、严寒(-40℃以下)、酷暑(达70℃)、尘土、海水或含盐分的空气，可经受各种碰撞考验，用作枪托、握把、扳机护圈、降落伞盖等。

P40.M-BMN.2533.M-BMN.

(4)PA11 美国液氮 RFL-4416耐冲击 HAL-4023 FN718 NC010具有吸水率低、耐油性好、耐低温、易加工等优点,一般用于汽车.工业、电机、电子、包装、休闲、运动与机械工程等领域

(5)PA11 美国杜邦159L , FN714NC, FN718 NC010。

PA11塑胶原料 美国杜邦PA11 德国赫司特PA11 德固赛PA11,

描述: 汽车工业、电机、电子、包装、休闲、运动与机械工程等领域

特性：耐冲击强度高、耐候性佳、抗化学环境佳、绝佳的耐磨耗于表面滑移特性、吸水量小因此尺寸稳定度佳、比重为市售商用化聚酰胺中最小者、低温下具极佳的耐冲击强度、气体阻绝性佳

备注说明：特性：耐冲击强度高、耐候性佳、抗化学环境佳、绝佳的耐磨耗于表面滑移特性、吸水量小因此尺寸稳定度佳、比重为市售商用化聚酰胺中小者、低温下具极佳的耐冲击强度、气体阻绝性