

气液过滤网A安平县气液过滤网A气液过滤网厂家批发

产品名称	气液过滤网A安平县气液过滤网A气液过滤网厂家批发
公司名称	安平县金社气液过滤网厂
价格	29.00/公斤
规格参数	品牌:迅茂 材质:304 产地:安平
公司地址	安平县丝网大世界A区5号楼9号
联系电话	15732859989

产品详情

气液过滤网：

产品名称：汽液过滤网（简称气液网，又称捕沫网、编织丝网）

编制方式：是一种以传统毛衣棒针编结方法改进编织的丝网。

用途：它是制作丝网除沫器、油气分离器、除尘、环境保护、发动机消音、机械减震等工程中使用的主要元件，而且在汽车工业、电子工业中也被广泛使用。

丝径规格范围：0.08~0.3的扁丝或圆丝。单股编织、多股编织、金属丝与非金属丝（各种纤维）编织等、根据需要可在丝网上压轧制成各种式样规格的波纹形。如‘人’字纹。

气液过滤网材料：

1.金属丝：各种不锈钢丝 镀锌铁丝 紫铜丝 镍丝 钛丝 合金丝

2.非金属丝：棉纶丝 聚丙烯丝 F46丝 玻璃纤维死

3.金属丝与非金属丝交织

常用的气液过滤网规格型式：

标准型 40-100 60-150 105-300 140-400 160-400 200-570

高效型 60-100 80-100 80-150 90-150 150-300 200-400 300-600

高穿型 20-100 30-150 70-400 100-600 170-560

阻尼型 33-30 38-40 20-40 26-40 30-40 30-50 48-50 30-60 30-80 50-120

HG/T21618-1998丝网除沫器用气液过滤网规格有：SP、DP、HR、HP型四种标准规格。丝网除沫器用气液过滤网规格有：HG5-1404、HG5-1405、HG5-1406、标准号为沪Q/SG12-1-79。标准中规定了气液网的三种型式，即标准型、高效型和高穿透型。对于用户提供的各种非标编织网，如多股合编、各种形状的密封垫、套管等，我们可根据网孔大小和丝径粗细定制。

气液过滤网参数：

- 1、丝经范围：0.10-0.55mm（常用的丝经是：0.20mm-0.25mm）另外，有多股丝绞在一起织的。
- 2、开孔尺寸：从（2×3mm）到（4×5mm）再到（12×6mm）另外还可以根据客户要求对开孔尺寸进行微调。开孔形式是大孔和小孔交叉排布（孔在长度方向上的尺寸是一致的，宽度不一样）
- 3、气液过滤网的表面状况：平整型网面和压成波纹的波纹型网面（波纹的宽度和深度有不同规格，编织成的网面上20~45度斜角，4~7mm深的波纹）
- 4、气液过滤网的宽度范围：40mm、80mm、100mm、150mm、200mm、300mm、400、500mm、600mm等。
- 5、气液过滤网的主要材料：不锈钢丝有AISI201、202、301、302、304、304L、321、316、316L，纯镍丝，纯钛丝，蒙乃尔，镀锌丝，改拔丝，不锈钢丝与棉线或塑料、PP、PC、PE、PVC、PTFE。

主要用途：主要用于加工除沫器，用于分离气体；里边的液滴。也可挤压成型，用于制造过滤设备。

安平县迅茂丝网金属制品有限公司