

深圳2835灯珠厂家供货

产品名称	深圳2835灯珠厂家供货
公司名称	深圳市明益光电有限公司
价格	.03/个
规格参数	品牌:明益光电
公司地址	深圳市光明新区公明办事处塘尾社区粤宝工业区C区6号恒寿工业大厦3楼C
联系电话	18194064371

产品详情

2835灯珠作为一款高亮度的、性价比超高的LED灯珠，相信大家也并不陌生了。下面我们来详细了解下2835灯珠，重新梳理下2835灯珠参数特点，注意事项等等，以便我们更好的去了解2835灯珠。

2835灯珠是中功率贴片超亮发光二极管，有0.1W 0.2W 和 0.5W.因其尺寸为2.8（长）×3.5（宽）×0.8（厚）mm，故按照贴片LED灯珠尺寸命名方法，命名为2835灯珠。

功率：0.1W,白光/蓝光/绿光等

电压：2.8-3.6V之间，红光和黄光电压1.8-2.3V。电流30mA，白光光通量10-15LM.

功率：0.2W,白光/蓝光/绿光等

电压：2.8-3.6V之间，红光和黄光电压1.8-2.3V。电流60mA，白光光通量20-25LM.

功率：0.5W,白光/蓝光/绿光等

电压：2.8-3.6V之间，红光和黄光电压1.8-2.3V。电流150mA，白光光通量50-60LM.

2835暖白/白光(2700-6500K)：光通量20-22流明2835贴片是继3014后的升级产品，综合性能更好，更有市场竞争力。2835的

线路板和3528的是不一样的，但也能更换使用，亮度、散热都比3528更好。现已经被广泛应用，2835在LED行业已经成为了做日光灯、球泡灯、面板灯等灯具指定选择的LED灯珠，使用2835灯珠的灯具在市场上显得更新奇更特别更有吸引力，在市场上的竞争力在不断加强。

2835灯珠使用注意事项：

一、储存

(1) 打开包装前

在温度不超过40 及湿度不超过90%RH 条件下，LED 可以保存一年，在储存的时候，建议采用带干燥剂的防潮袋的包装方式。

(2)打开包装后

LED 需要储存在 ≤ 40 & $\leq 60\%RH$ 相对湿度的条件下，我们强烈建议您从打开包装到完成贴片整个过程在一个星期内完成。

如果有未使用完的剩余LED，我们建议重新使用出厂时的防潮剂，并且需要重新密封。

如果干燥剂过期了，请将LED 放在70 烤箱烘烤12 小时。

LED 电极和引线框架是由表面镀了银的铜合金构成，镀银层会受到来自周围环境的破坏，请把LED 远离那种会腐蚀LED 电极镀银层的环境，LED 电极被腐蚀后，会降低它的焊接能力和光电参数。

请避免LED 使用在温度快速变化的环境中，尤其是会发生冷凝的高湿环境中。

二、防静电

静电和浪涌电压会损坏LED,建议接触LED 时必须佩戴防静电环和防静电手套。

所有设备、装置和机器必须接地，建议采取相应措施防止浪涌电压击穿LED。

相信这些关于2835灯珠知识的整理，大家对2835灯珠更加的了解。

本文出自：<http://www.myiled.com>