

# 西安2088智能压力变送器

产品名称	西安2088智能压力变送器
公司名称	西安福赛特测控仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	陕西省西安市沣东新城三桥镇双拥路金桥国际1幢1单元7层706号（注册地址）
联系电话	029-87565122 18629696609

## 产品详情

网站首页：[www.xa-fst.com](http://www.xa-fst.com)

商品详情页：[www.xa-fst.com/ylbsq/88.html](http://www.xa-fst.com/ylbsq/88.html)

FST-2088型压力变送器可以通过表头 按键或手操器现场调节零点和量程。其独特的防爆外壳、两腔结构和本安型电路设计使该产品大量应用于油田、石化、天然气和矿井等易燃易爆场合，是现场测量理想的压力测量产品。

### 技术数据

测量范围：-0.1MPa ~ 0 ~ 60MPa      精度等级：0.1级  
、0.2级和0.5级      输出信号：4 ~ 20mA DC两线制  
4 ~ 20mA DC两线制带HART协议      工作电压：12 ~ 36V

DC 允许温度：

介质温度：-30 ~ 70

环境温度：-30 ~ 80

储存温度：-40 ~ 85

温度影响： $< \pm 0.02\%FS/$

量程迁移：20 : 1 负 载（两线制电流）：

$R_{max} = 50 \times (U_s - 12)$

$U_s$ 为工作电压 过 载：1.5倍满量程压力 结构

和材质： 外

壳：模压铸铝 防护等级：IP65、防尘、防喷水

传感器：不锈钢316L 导线管接口：M20 × 1.5内螺纹或可选

密封材料：氟橡胶

过程连接件：不锈钢1Cr18Ni9Ti

防爆等级：Exia CT6 震动影响：

任意轴上，200HZ/g为0.01%FS外型尺寸