

台湾(HIPS)奇美总代理商

产品名称	台湾(HIPS)奇美总代理商
公司名称	上海达双贸易有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:台湾(HIPS)奇美 型号:齐全 产地:台湾
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室 (注册地址)
联系电话	13818401469

产品详情

台湾(HIPS)奇美总代理商现货供应

达双公司供应地区服务范围华东 华南 华北：

北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、上海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、深圳、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、青海、宁夏、武汉、广州等等（中国各地均可送货上门或自提）

台湾(HIPS)奇美塑胶原料：

供应HIPS PH-88 台湾奇美

规格级别：耐冲击级

备注说明：高冲击级,射出成型

热性能 维卡软化点 --- ASTM D-1525 98(208) (°F)

热变形温度 --- ASTM D-648 82(180) (°F)

比重 --- ASTM D-792 1.05 23/23

燃烧率 --- File No E56070 UL&C-CL 1/16"HB ---

供应HIPS PH-888G 台湾奇美

规格级别：注塑级

备注说明：高冲击高光泽

基本性能 熔体流动速率 --- ASTM D-1238 4.0 (Cond.L)g/10min

熔体流动速率 --- ASTM D-1238 11.0 (Cond.G)g/10min

供应HIPS PH-888H 台湾奇美

规格级别：耐冲击级

备注说明：耐热高落下冲级

热性能 维卡软化点 --- ASTM D-1525 102(215) (° F)

热变形温度 --- ASTM D-648 85(185) (° F)

燃烧率 --- File No E56070 UL&C-CL 1/16"HB ---

供应HIPS PH-88H 台湾奇美

规格级别：注塑级

备注说明：特性：耐热，高冲击级

热性能 维卡软化点 --- ASTM D-1525 100

热变形温度 --- ASTM D-648 85

燃烧性 --- UL 94 HB

本公司可以提供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO , ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告等)

另有其他原料牌号无法详细介绍，具体事宜敬请来函来电联系。

由于"价格"浮动,请您及时来电,给您"优惠报价"!!