

岳信防水试验仪器IP56X沙尘试验箱

产品名称	岳信防水试验仪器IP56X沙尘试验箱
公司名称	广州岳信试验设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	货期:20个工作日 保修期:2年 产地:广州番禺
公司地址	广州市番禺区新造镇南约村南约商业街34号
联系电话	020-34722228 18924062676

产品详情

岳信防水试验仪器IP56X沙尘试验箱

I 产品简介

岳信防水试验仪器IP56X沙尘试验箱用于测试产品的IP5X、IP6X防尘等级，测试样品包含电子元件、户外灯具、手机外壳、汽车配件等，采用箱式结构，无场地限制，7寸触摸屏，全新操作系统，更能远程操作，方便快捷。

I 应用背景

自然界粉尘（沙尘、风尘、灰尘等）对产品和材料的破坏，每年造成难以估计的经济损失。所造成的损害主要包括腐蚀、褪色、变形、强度下降、膨胀、发霉等，特别是电器产品因沙尘造成短路而极易酿成火灾。

I 产品图片

I 执行标准

符合IEC60529:1989 +A1:1999 +A2 : 2013 《Degrees of protection provided by enclosures(IP

Code)》、GB4208-2008《外壳防护等级(IP代码)》13.4、13.5条款与图3及GB7000.1《灯具第一部分：一般要求与试验》9.2.1、9.2.2条款及图6的要求。

I 产品特性

1. 适用于进行产品的IP5X、IP6X防尘等级测试。
2. 外壳由国产优质钢板加工而成，表面喷涂烤漆，美观耐用。
3. 内箱、样品架等均采用不锈钢板制造，确保长时间使用不生锈。
4. 门上有透明观察窗（钢化玻璃材质），箱内安装有LED照明灯，方便观察内部测试情况。
5. 设备的底部有可更换灰尘的装置，可以很方便地将使用过的灰尘100%地更换
6. 为了保证粉尘不粘在箱壁上和凝结，安装了一套特殊的装置，该装置工作时间可调，并可自动交替进行工作。

I 产品细节

I 设备参数

品牌	岳信YUEXIN（广州岳信试验设备有限公司）
设备型号	YX-IP56X-500L
售后服务	全国两年质保 专车配送
设备内箱尺寸	长800*进深800*高800mm
设备外尺寸	约长1250*进深1020*高1770mm
金属筛网标准线径	50um
线间标准间距	75um
试验用尘	干燥滑石粉
真空度	0—10Kpa（可调）
抽气速度	0-4800L/H（可调）
设备电源	220V
试验样品电源	220V
设备功率	1.5KW
安全保护功能	漏电保护、缺水保护、短路保护