

岳信防水试验仪器IPX1-6喷淋试验箱

产品名称	岳信防水试验仪器IPX1-6喷淋试验箱
公司名称	广州岳信试验设备有限公司
价格	85000.00/台
规格参数	货期:20个工作日 保修期:2年 产地:广州番禺
公司地址	广州市番禺区新造镇南约村南约商业街34号
联系电话	020-34722228 18924062676

产品详情

岳信防水试验仪器IPX1-6喷淋试验箱

I 产品简介

岳信防水试验仪器IPX1-6喷淋试验箱用于测试产品的IPX1、IPX2、IPX3、IPX4、IPX5、IPX6防水等级，测试样品包含电子元件、户外灯具、手机外壳、汽车配件等，采用箱式结构，无场地限制，内箱水循环使用，7寸触摸屏，全新操作系统，更能远程操作，方便快捷。

I 应用背景

电器产品因雨水造成短路而极易酿成火灾。因此针对特定的产品或材料进行外壳防护水试验是必不可少的一道关键程序。

I 产品图片

I 执行标准

符合IEC60529:1989 +A1:1999 +A2 : 2013《Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)》、GB4208-2008《外壳防护等级(IP代码)》14.2.1、14.2.2条款与图3、14.2.3、14.2.4条款、图4、14.2.5、14.2.6条款、图6及GB7000.1《灯具 第一部分：一般要求与试验》9.2.3、9.2.4、9.2.5、9.2.6、9.2.7、图9.4、9.5条款要求。

I 产品特性

1. 适用于进行产品的IPX1、IPX2、IPX3、IPX4、IPX5、IPX6防水等级测试。

2. 外壳由国产优质钢板加工而成，表面喷涂烤漆，美观耐用。
3. 内箱、转台、摆管等均采用SUS304#不锈钢板加工制造，确保长时间使用不生锈。
4. 箱式结构；自带水箱，循环用水；储水箱内装有水位浮球阀，自动控制进水，并有低水位报警检测。
5. 门上有透明观察窗（钢化玻璃材质），箱内安装有LED照明灯，方便观察内部测试情况。
6. IPX12：滴水箱采用真空设计，不锈钢材质制造；喷嘴接触位置采用黄铜锥形设计，方便安装喷水喷嘴。
7. IPX12：具备压缩空气风干功能，试验完成后，可将滴水箱内多余水份排除干净，避免积水结垢而堵塞针孔。（注释：需用户提供气源）
8. IPX34：摆管驱动采用国产优质伺服步进电机，摆管速度，角度精准可调，不存在失步问题（失步：会造成摆管动作失常，撞向中间的转台轴，造成设备损坏）
9. IPX56：依照IEC60529之规格承制。

I 产品细节

I 设备参数

品牌

岳信YUEXIN（广州岳信试验设备有限公司）

设备型号

YX-IPX16BS-R600

售后服务

全国两年质保 专车配送

设备内箱尺寸

长1300*进深1300*高1450mm

设备外尺寸

约长1750*进深3800*高2150mm

转台升降高度

400-750 mm

转台承重

50KG

滴雨板面积

800*800mm

摆管半径

R600mm (可加配R400mm、R200mm)

IPX5喷水孔径

6.3mm

IPX6喷水孔径

12.5mm

喷枪固定方法

机步进电机

摆管角度

120 (IPX3)、350 (IPX4) 或自定义设定

设备电源

380V

试验样品电源

220V

设备功率

3.0KW

安全保护功能

漏电保护、缺水保护、短路保护