

# 热销热镀锌钢格板 复合钢格栅 平台钢格栅

产品名称	热销热镀锌钢格板 复合钢格栅 平台钢格栅
公司名称	安平县华阔金属丝网制品有限公司
价格	.00/平米
规格参数	
公司地址	安平县新政村村南200米处
联系电话	13363338800 13363338860

## 产品详情

沟盖板采用钢格板制造的沟（井）盖板，具有多种型号可供选择以适合不同的跨距载荷及要求。广泛应用于市政道路、园林设施、住宅小区、学校、体育场管等不同场所。根据使用场合的不同，不同规格型号的沟（井）盖板，表面可热浸锌、冷镀锌（电镀）或者不处理。

分类：

- 1、通常我们可以依据制作材质的不同，将沟盖板分为热浸锌沟盖板，不锈钢沟盖板、喷塑沟盖板等。
- 2、依据沟盖板外形可分为：普通型沟盖板、U型沟盖板、管型沟盖板及可敞开型沟盖板。

产品尺寸：

- 1、沟盖板扁钢方向为承重（支撑）方向，按沟（井）宽留间隙定扁钢长度L；
- 2、按沟（井）长排版，取符合加工模数的标准板宽995mm，板间留间隙5mm；
- 3、沟（井）长余下不足1米部分靠模数定尺寸；
- 4、根据沟（井）宽及承载要求选定钢格栅板型号。
- 5、建议选择标准尺寸沟盖板进行设计施工，其他规格可定做。

材质：

扁钢：材质为Q235A或不锈钢，有普通平面型、防滑齿型和截面I型。常用规格有20\*5、25\*5、25\*3、32\*5、32\*5、40\*5、40\*3、50\*5、65\*5、75\*6、100\*8、100\*10等由于建基厂家直销所以规格多种化。

横杆：材质为Q235A或304不锈钢的圆钢、扭绞方钢、方钢或六角钢。扭绞方钢是由盘园经方模拉丝并扭绞而成，其常用规格有5\*5、6\*6、8\*8mm等。

混凝土：材质为钢筋混凝土，强度达到C25/C30/C35。承重能力强，造价低廉，维护简单。

特点：

- 1、外形美观：线条简捷，银色外表，现代潮流。
- 2、最佳排水：漏水面积达83.3%，是铸铁的两倍多。
- 3、热浸镀锌：防锈力强，免维护及更换。
- 4、防盗设计：盖与框用铰联接，防盗，安全，开启方便。
- 5、节省投资：大跨，重载时，比铸铁价低且节省被盗或压碎更换的费用。
- 6、高强度：强度和韧性远高于铸铁，可用于码头，机场等大跨度和重载荷的环境。
- 7、规格多：满足不同环境、载荷、跨度、尺寸及形状所需。[2]

该产品施工简单、重量轻、承载好、抗冲击、宁弯勿折、排水量大、经过热浸锌处理后美观耐用，防腐，具有铸铁盖板不可似的优点。采用铰链联结或者采用钩联接等方式，便于开启，并具防盗功能。