

郑州AEF-1200OTDR光时域反射仪

产品名称	郑州AEF-1200OTDR光时域反射仪
公司名称	郑州吉和园电子工程有限公司
价格	7000.00/台
规格参数	品牌:AEF 型号:1200 产地:国产
公司地址	郑州市金水区花园路三全路57号联通公司家属院 1号楼4单元1楼101室
联系电话	15937374779 13073709186

产品详情

基本参数

品牌	AEF	型号	AEF-1200
类型	OTDR光时域反射仪	适用范围	电信公司，移动公司，联通公司
外形尺寸	215mm* 150mm*70mmmm	重量	1.5kgkg

详细说明

—技术参数—

|动态范围|32/30dB

测距准确度|±1m+取样间隔+0.005% × 距离 不包括折射率置入误差

测距分辨率|0.05m

测试量程|0.4、0.8、1.6、3.2、6.4、16、32、64、128、256、512km

测试脉宽|5、10、30、100、275、500、1000、5000、10000、20000ns

损耗阈值|0.01dB

|采样点数|128k

|线性度|0.05dB/dB

|损耗分辨率|0.001dB

波形存储容量|>1000幅

外部接口

USB、Min-USB、RJ-45

光输出接口|FC/SC/ST 可更换

|VFL|650nm \pm 10nm , >5m啊 典型

光功率计|波长范围：1200nm~1650nm、功率范围：-50~+26dBm

稳定光源功能|1310/1550nm：-5dBm , CW Q70Hz,1K270Hz,2K270Hz

显示屏|5.7英寸彩色TFTLCD触摸屏

电池

7.4v/6300mh 锂电池组 , 可连续12小时工作时间

电源输出：197.1.31A

工作温度：-5~+50 , 保存温度：-20~+70 ,

适应环境

相对湿度：0~95%无结露

尺寸 215mm* 150mm*70mm

|重量 含电池 |<1.5kg

|语言|中文、其他语种 选件