

# 华阔防风抑尘网 煤场金属挡风墙 防风网

产品名称	华阔防风抑尘网 煤场金属挡风墙 防风网
公司名称	安平县华阔金属丝网制品有限公司
价格	20.00/平米
规格参数	
公司地址	安平县新政村村南200米处
联系电话	13363338800 13363338860

## 产品详情

防尘网又叫“防风抑尘网”、“挡风墙”，是一种治理露天料场扬尘污染治理的环保工程。广泛用于散料港口、火电厂的燃料堆场、钢铁企业的原料燃料堆场、化工企业的原料燃料堆场、煤矿的出煤存储场等等。

防尘网成型宽度在250mm--500mm之间，峰高50mm--100mm,长度在6米之内都可以加工。板材厚度0.5mm--1.5mm,在以上范围之内，可以根据客户的要求进行加工制作。防尘网材质及表面处理：

材质：低碳钢板、镀锌板、彩涂钢板、铝镁合金板、不锈钢板。

表面处理：静电粉末喷涂。

防尘网产品类型:

单峰型（单体）

成型宽度在250mm-500mm之间，峰高50mm-100mm,长度在6米之内都可以加工。板材厚度0.5mm-1.5mm,在以上范围之内，可以根据客户的要求进行加工制作。

双峰型（双体）

成型宽度在400mm-600mm之间，峰高50mm-100mm,长度在6米之内都可以加工。板材厚度0.5mm-1.5mm,在以上范围之内，可以根据客户的要求进行加工制作。

三峰型（三联体）

成型宽度有825mm、910mmg两种，峰高75mm,长度在6米之内都可以加工。板材厚度0.5mm-1.5mm。可根据图纸进行加工制作。

三联体的这种规格有着前边两种规格所不能比拟的优势，安装简便，施工效率高，安装后墙体整体性能

好，抗风能力强。能大幅度降低施工成本，为施工单位在市场提高竞争力。在宽度不合适的情况下，我可以根据您的钢构尺寸为专门制作：单体，双体防风抑尘网，便于组合。

防风抑尘网长度最长不得超过6.15米（网长越长，钢结构的距离越远，挡风效果越差），峰高7.5cm防风效果最佳，此为国家科学院风洞试验得出的结论。

防尘网主要用于煤矿，焦化厂，电厂等企业工厂的储煤厂的防风抑尘；港口，

码头储煤厂及各种料场；钢铁、建材、水泥等企业各种露天料场的抑尘；农作物防风，沙化天气防尘等恶劣环境；铁路、公路煤炭集运站储煤场、建筑工地、道路扬尘、高速公路两侧等。单层挡风抑尘墙抑尘效果可达65~85%，双层挡风抑尘墙效果可达95%以上。