

德国朗盛PA66 经销总代理商

产品名称	德国朗盛PA66 经销总代理商
公司名称	上海格铁新材料有限公司
价格	27.80/KG
规格参数	德国朗盛:经销商 AKV15H2.0:供应商 德国:代理商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号
联系电话	13761530450

产品详情

上海音塑国际贸易有限公司长期代理PA66德国朗盛经销供应商 型号齐全 价格低于市场价 所有原料都可免费提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO , ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等

PA66 德国朗盛AC30H3.0特性:尼龙66,注塑级,非强化,良好的耐热,耐老化 PA66

德国朗盛DP2325H3.0特性:尼龙66,注塑级,非强化,增韧性 PA66

德国朗盛DP2801特性:尼龙66,非强化,注塑级,无卤阻燃,电气/电子应用 PA66

德国朗盛DPA30SFN30特性:尼龙66,非强化,注塑级,无卤阻燃。 PA66

德国朗盛DPA32特性:尼龙66,非强化,注塑级 PA66

德国朗盛AKV15特性:尼龙66,注塑级,15%玻璃纤维增强 PA66

德国朗盛AKV15H1.0特性:尼龙66,注塑级,15%的玻璃纤维增强 PA66

德国朗盛AKV15H2.0特性:尼龙66,注塑级,15%的玻璃纤维,良好的耐热,耐老化 PA66

德国朗盛AKV25F30特性:尼龙66,25%的玻璃纤维增强,注塑级,阻燃 PA66

德国朗盛AKV30GH2.0SR1特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维增强,良好冲击、 PA66

德国朗盛AKV30GITH2.0特性:PA66,注塑级,30%玻璃纤维增强 PA66

德国朗盛D.AKV30H2.0特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维,良好的耐热,耐老化 PA66

德国朗盛AKV30HRH2.0特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维增强 PA66

德国朗盛AKV325H2.0特性:尼龙66,25%玻璃纤维增强,挤出和吹塑级 PA66

德国朗盛AKV35H2.0特性:尼龙66,注塑级,35%玻璃纤维增强,良好的耐热 PA66

德国朗盛AKV35H3.0特性:尼龙66,注塑级,35%玻璃纤维,良好的耐热,耐老化 PA66

德国朗盛AKV50H2.0特性:尼龙66,注塑级,50%玻璃纤维,良好的耐热,耐老化

PA66性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6

Tm为220-230 ，Nylon66则为260-270

，Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。

优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、

低温特性佳；5、具自熄性；

用途：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休

闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座；

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座；

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮；

分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。