

朗盛PA66 一级代理商

产品名称	朗盛PA66 一级代理商
公司名称	上海格铁新材料有限公司
价格	26.30/KG
规格参数	德国朗盛:2.06 AKV50H2.0 901510:3.59 德国:5.08
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号
联系电话	13761530450

产品详情

上海音塑国际贸易有限公司长期代理PA66德国朗盛经销供应商 型号齐全 价格低于市场价 所有原料都可免费提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO , ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等

PA66 德国朗盛A30H2.0 特性:尼龙66,非强化,注塑级,耐热耐老化 PA66 德国朗盛AKV30H1.0 玻纤增强30%
PA66 德国朗盛AC30H3.0特性:尼龙66,注塑级,非强化,良好的耐热,耐老化 PA66
德国朗盛DP2325H3.0特性:尼龙66,注塑级,非强化,增韧性 PA66
德国朗盛DP2801特性:尼龙66,非强化,注塑级,无卤阻燃,电气/电子应用 PA66
德国朗盛DPA30SFN30特性:尼龙66,非强化,注塑级,无卤阻燃。 PA66
德国朗盛DPA32特性:尼龙66,非强化,注塑级 PA66 德国朗盛AKV15特性:尼龙66,注塑级,15%玻璃纤维增强
PA66 德国朗盛AKV15H1.0特性:尼龙66,注塑级,15%的玻璃纤维增强 PA66
德国朗盛AKV15H2.0特性:尼龙66,注塑级,15%的玻璃纤维,良好的耐热,耐老化 PA66
德国朗盛AKV25F30特性:尼龙66,25%的玻璃纤维增强,注塑级,阻燃 PA66
德国朗盛AKV30GH2.0SR1特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维增强,良好冲击、 PA66
德国朗盛AKV30GITH2.0特性:PA66,注塑级,30%玻璃纤维增强 PA66
德国朗盛D.AKV30H2.0特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维,良好的耐热,耐老化 PA66
德国朗盛AKV30HRH2.0特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维增强 PA66
德国朗盛AKV325H2.0特性:尼龙66,25%玻璃纤维增强,挤出和吹塑级 PA66
德国朗盛AKV35H2.0特性:尼龙66,注塑级,35%玻璃纤维增强,良好的耐热 PA66
德国朗盛AKV35H3.0特性:尼龙66,注塑级,35%玻璃纤维,良好的耐热,耐老化 PA66
德国朗盛AKV50H2.0特性:尼龙66,注塑级,50%玻璃纤维,良好的耐热,耐老化

如需了解更多型号 欢迎来电咨询订购

以下地址均可送货。部分地区可自提或送货至厂家)

天津市 上海市 重庆市 江苏 南京 昆山 无锡 徐州 常州 苏州 太仓 南通 连云港 淮安 盐城 扬州 镇江 泰州 宿迁市

合肥 芜湖 蚌埠 淮南 巢湖 马鞍山 淮北 铜陵 安庆 黄山 滁州 阜阳 宿州 六安 亳州 池州 宣城市；界首市 明光 天长 桐城 宁国市 福州市 厦门市 泉州市 石家庄 保定市 唐山市 邯郸市 邢台市 沧州市

山东 济南 青岛 淄博 枣庄 东营 烟台 潍坊 济宁 泰安 威海 日照 莱芜 临沂 德州 聊城 滨州 菏泽

浙江 杭州 南京 宁波 余姚 嘉兴 湖州 金华 衢州 温州 舟山 台州 丽水 武汉 荆州

河北省 山西省 辽宁省 吉林省 黑龙江省 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 四川省 贵州省 云南省 陕西省 甘肃省