

港口机械用拖令电缆

产品名称	港口机械用拖令电缆
公司名称	上海嘉柔电线电缆有限公司
价格	17.30/米
规格参数	品牌:嘉柔电缆/JIAROUKABEL 型号:Jrflex 产地:上海
公司地址	中国.上海市金山区枫泾工业园2幢1层
联系电话	13918237936 13918237936

产品详情

拖令和拖链并不是一回事。拖链虽然带个“链”字，其实长得并不像“链”，而像个履带；拖令倒是长得像链条似的。拖令和拖链用得比较多的地方是起重机小车或电葫芦，现在起重机一般喜欢用拖令，因为比较轻。数控机床工作台一般用拖连。

拖链电缆和港口机械用拖令电缆都是嘉柔电缆JIAROUKABEL的主要生产供应产品，均主要作为柔性动力电源电缆、控制连接电缆或数据信号传输电缆广泛适用于移动式机械设备。

港口机械用拖令电缆最初设计用于拖令系统的输电、信号传输，从而控制起重机、提升机或任何侧横向运动的设备，给这些设备供电和传输信号指令的电缆叫拖令电缆（festoon cable）。为什么叫拖令，可以理解为动力拖动（电力）和传输（运动等）控制指令。由于拖令线缆可以相对折叠，它可以用于空间有限的地方，或者是对弯曲要求极高的地方，电缆一般都比较柔软、耐弯折。拖令和拖链都是用于移动设备的供电和控制指令、信号的传输。但是，是有所区别的，拖令电缆通常都为悬吊方式，拖链一般将电缆穿入敷设在拖链内部，而不一定要采用拖令电缆，任何柔软、耐弯折的电线、电缆均可采用，电线、电缆在拖链内与拖链一道沿轨道（沟槽或托架）往复弯曲运动。拖令移动的距离通常要比拖链往复移动距离要长得多。

港口机械用拖令电缆的相关参数：

导体结构:VDE 0295/IEC 60228 第5类或6类导体,采用多股细绞成束裸铜丝；芯线标：5芯及以下:按VDE 0293或VDE 0293-308彩色芯线色标，7芯及以上:黑色芯线白色数字编号（VDE 0293）G=有黄/绿双色接地线标识X=无黄/绿双色接地线标识。7.5x电缆外径（电缆外径 < 21.5mm）10x电缆外径（电缆外径 > 21.5mm）使用温度范围：移动安装: -10 至 +80 ，固定安装: -25 至 +80 。