

# 液体加温恒温箱

产品名称	液体加温恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联液体加温恒温箱 发货方式:液体加温恒温箱现货 公司地址:液体加温恒温箱全国发售
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

福意联凭借公司的实力和增长势头，现已经建立了一套的治理以保为用户提供高品质的设备和完善的。地球永不停止的运转，即在提供万物生存之环境，福意联（Fuyilian）兢兢业业的经营，目的在为企业创造永续经营的空间，更深信企业永续经营之道在于以顾客至上的服务态度，满足顾客需求，并重视人才、技术与教育之培育，同心协力积进取谋求顾客、代理商及全体员工之共存共荣。

液体加温恒温箱由福意联制造。公司成立于一九九九年，经过十多年的努力拼搏，公司已发展成具有规模的从事恒温加温，低温冷藏设备的厂商，技术的\*\*发展和技术的引进融合，企业建立了完善的质量管理，对产品的设计、、检验和服务以及相关的有过程，进行严格的管理和控制，为客户提供优异的产品和，赢得了顾客的信赖；我们提供的产品已经成为业界的一个，大程度地满足了国内外客户在产品、质量控制和研究等各方面的需求。

液体加温恒温箱用于解决手术及注射等需要使用的液体加温和恒温保存，如：生理盐水加温、冲洗液、B超液加温，腹透液，甘露醇加温等。为防止在输液和手术过程中涉及到各种注入的液体温度过低，引起患者体温降低，加大手术的风险性。适用领域：适用于手术室、ICU、神经内科、门诊、卫生等。

福意联拥有恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ）等各温度段的系列产品；本系列产品采用制冷、恒温双向方式，温度控制在2~48 之间，可任意设定需要的数值，智能电脑温度控制器，数码显示，温度控制系统，使箱体内部温度均匀稳定。（具体信息请根据机型选择）

-----  
型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm  
-----

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保\*。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用优异钢板，可调搁架，使用便，经优良喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

推荐型号：

-----

【产品型号】FYL-YS-430L

【容 积】430L

【温度范围】 2~48

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595 × 680 × 1805 mm

【商品重量】 105kg

【气候类型】 N.SN

【制冷剂用量】 R600a ( 55g )

【额定输入功率】 160W

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度。具有低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内部温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。

9、采用新型压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单1、说明书1本。2、保修卡1张。3、合格1张。4、搁架7个。5、钥匙1把。

A、容量规格为430L；

B、搁架层数；7层可调；

C、送风循环方式：强制送风循环，多孔入风使箱体内温度更均匀

D、加温温度：2 ~ 48 每度恒温可调，可根据储存物品种类设置温度，以达到理想效果，同时安全有效地保了物品本身具有的特性；

E、钢丝浸塑搁架用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距，提相对空间利用率

F、安全装置：多重安全装置：低温报警，断电报警，温感故障报警等，从而保了设备使用的安全性；

G、自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用。

型号：FYL-YS-151L容量：150L温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L容量：280L温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L容量：430L温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

-----  
液体加温恒温箱特点：

1、数显微电脑控制器，控制可靠。

2、箱体内胆采用医疗PP材质制作而成，内外层之间填充发泡。

- 3、箱体外壳采用优异钢板材料喷塑处理，造型美观、新颖。
- 4、控温方式：压缩机制冷，PTC陶瓷加热，风循环系统升降温速度快，温度均匀性好。
- 5、多功能恒温箱：箱内温度超过设定值，即自动发出嗡鸣报警，温度超过设定温度停止加热。
- 6、双重温控系统结构，冷热双补偿功能，温度于设定温度时候制冷系统自动运行，温度低于设定温度时候制热系统自动运行。微风循环与加热自动运行无过冲之弊。
- 7、采用风循环系统，合理设计风道及风量，提温度稳定性。

#### 液体加温恒温箱实际案例图片

福意联“诚信赢得客户”福意联（Fuyilian）公司一贯坚持的质量方针是“质量是企业的生命，用户满意是我们永远的追求”。公司注重产品质量的每一个细节，培育了一批以意识、开拓进取的精神，积地发挥企业的大力。树立良好的全员进步意识，以市场为导向，持续增强企业活力，逐步实现企业多元化经营、集团化管理、信息化统计、追求高端、宽阔的企业价值；建立良好的诚信，以客户为导向，加强企业控制能力，重目标，重执行，重结果，追求的客户满意度。把企业的目标设定在服务为先的基础之上。做福意创美好未来，福意联（Fuyilian）永远和千家万户在一起。岗敬业、勤奋踏实的市场营销技术服务人员，对用户的服务需求能在靠前时间作出反应，为用户提供及时高质量的服务。