

# 实价供应合肥池州舒城等地耐磨停车场地面环氧地坪

产品名称	实价供应合肥池州舒城等地耐磨停车场地面环氧地坪
公司名称	合肥合锋涂装工程有限公司
价格	25.00/平方米
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市庐江县万山镇军二路南侧永诚号2幢105、106室
联系电话	13855112044

## 产品详情

### - 性能特点

停车场专用环氧树脂砂浆地坪漆无缝、防尘、耐磨防滑、耐酸抗碱、清洁容易、保养方便、外观亮丽、颜色多样、施工简单、成本经济，一次施工，可达防尘、耐磨、防水、防火等多种性能。施工厚度可任选，一般0.5mm-3mm均可达使用要求，使用年限在5-15年。

### - 适用范围

适用于工厂、学校、酒店、办公大楼、住宅小区、商场及大厦等各种地面与地下停车场地坪以及停车场走道，路桥，人行道，游泳池畔，汽修场，车库，食品厂，大型停车场等地面。

### - 施工工艺

- 1、基地处理：打磨清洁，基面要求干燥，平整无空鼓；
- 2、涂刷底油：封闭基面，增加附着力；
- 3、批刮砂浆中涂：增加地面的抗压程度；
- 4、批刮腻子：封闭砂浆层，使砂浆层平整无空鼓；
- 5、滚刷环氧面涂，亦可喷涂面涂或面层做防滑工艺。

- 注意事项

- 1、混凝土强度必须 C25.含350kg/m<sup>3</sup>以上的普通硅酸盐.水泥及水灰比<0.45;
- 2、找平层必须是细石混凝土及其厚度不可少于50mm.

- 产品对水泥基面的要求

- 1、水泥基面牢固、结实、不起壳，杜绝砂浆起壳现象，最好混凝土层与砂浆找平层一起浇注；
- 2、要求表面不起砂，硬度好，没有水泥粉化现象；
- 3、水泥基面平坦、无凸凹不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩；
- 4、要求地面平整性不大于涂装要求厚度（用3米直尺平靠）；
- 5、表面干燥，含水量小于6，保持地面干燥无油污，切记水泥地面保养过后进场施工前5天，不能用水冲洗或拖把拖地；
- 6、地坪表面的PH值应在6.0~8.0；
- 7、地面无油污、其他油漆、乳胶漆、泡泡糖等残渣。