

漚通管业规格800材质高分子量聚乙烯产地洛阳市

产品名称	漚通管业规格800材质高分子量聚乙烯产地洛阳市
公司名称	洛阳市漚通管业有限公司
价格	145.00/米
规格参数	品牌:漚通管业 型号:800mm*30mm 产地:洛阳市
公司地址	河南省洛阳市孟津县城关镇黄河大道西段康复医院对面向东20米
联系电话	15538517830 15194553488

产品详情

洛阳市漚通管业有限公司销售经理：李经理销售电话：15194553488销售经理：jikaisuye微 同逃生管道材质有哪些？1、超高分子量聚乙烯管材，是一种由乙烯、丁二烯单体在催化剂作用下，聚合而成的平均分子量在200万以上的线型结构热塑性工程塑料。我公司生产的新型逃生管道规格为 800 × 30mm，每节长度3米，每米重量69.7公斤（钢管每米重量210公斤）。2、钢制逃生管，我公司生产的钢制逃生管，做了内外防腐，防氧化，使用时间长，钢制逃生管道的规格： 820*10mm, 1020*10mm, 1120*10mm, 6米一根，也可以定做。3、玻璃钢逃生管，规格800*20mm,6米一根，玻璃钢 FRP(Fiber Reinforced Plastics)即纤维增强塑料，一般指用玻璃纤维增强不饱和聚脂、环氧树脂与酚醛树脂基体。以玻璃纤维或其制品作增强材料的增强塑料，称谓为玻璃纤维增强塑料，或称谓玻璃钢。由于所使用的树脂品种不同，因此有聚酯玻璃钢、环氧玻璃钢、酚醛玻璃钢之称。

品牌：漚通管业

规格：800mm*30mm

材质：高分子量聚乙烯

产地：洛阳市

超高分子逃生管道优势：1、重量轻、仅为钢管重量的1/8左右，拆装和搬运方便。2、管道韧性好、抗冲击强度高，受到强外力冲击时瞬间变形，吸收大量冲击能量，然后迅速恢复原来形状，为公路隧道施工救生应急救援提供了极为安全可靠的保障。3、管道环刚度高、耐压性好、不易变形，在公路隧道施工中发生坍塌时，承压能力和抗环境破坏能力远远超过一般管道。4、安全性高。三种材质的劣势：超高分子逃生管：价格偏高，有的厂家会用高分子材料，以次充好。玻璃钢逃生管道：玻璃具有硬但易碎，不耐冲击，弹性模量低，易老化。钢制逃生管道：单位比较重，不耐腐蚀，不耐冲击。通过以上三种材质对比，不同使用领域可以选择不同材质，但是在隧道中使用，目的是防止隧道坍塌，能保证人员安全，如

果选择玻璃钢和钢管，隧道坍塌后，管道会被落石砸扁或砸裂，通道无法使用，根本起不到隧道安全逃生的目的，所以还是选择超高分子逃生管道，同时还要选择正规厂家生产的，防止买到次品，也不能保证隧道逃生的安全。