

圆形挡板门生产厂家

产品名称	圆形挡板门生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	22.00/个
规格参数	
公司地址	盐山县靖远东路与高城大街交叉口（注册地址）
联系电话	0317-6189981 13582724391

产品详情

河北禹拓电力设备公司（13582724391 张经理）圆风门又称圆形挡板门、圆形关断门、圆形调节门。圆风门主要应用于发电厂风道、烟道中做截流或调节介质流量用，也可用于其它行业中的风道、烟道。圆风门可使系统某一管路介质全部流通/截断或介质流量随控制而变化。对于直径较小的圆风门，它具有截流及调节介质流量两个功能，对于直径很大的圆风门，其调节功能不太明显，主要应用它的截流功能。

圆形风门生产厂家

二、分类

根据性能可分为圆形关断门和圆形调节门

根据驱动方式可分为手动圆风门、电动圆风门和气动圆风门

根据制造工艺可分为铸造式圆风门和焊接式圆风门

根据材质可分为铸铁圆风门、碳钢圆风门、不锈钢圆风门和烯土耐磨圆风门。另外，我公司还开发了多叶片式单挡板圆风门、多叶片式双挡板圆风门

河北禹拓管道公司是专注于管道杂项和管道配件的生产制造企业。（张经理）公司秉承“质量至上，技术领先，诚信经营，服务用户”的理念，依托一支技术精湛专业队伍的优势，为客户提供优质的产品和完善的服务。我公司主要产品有：风门，方风门，圆风门，电动风门，手动风门，插板风门，防爆风门，挡板风门，密封风门，隔绝风门，无压风门，风机风箱等系列产品。以及管道用支吊架，弹簧支吊架，碟簧支吊架，支管座，管托，管夹，弹簧箱等产品。欢迎广大新老客户光临选购！

一、概述

方风门主要用于管道锅炉风道系统中调节工质流量或直接截断工质流动，在系统中可起调节及隔断双重

作用。本产品具有高温时无变形挠曲，开关灵活，驱动力小及密封性高等特点，不会产生开关不灵，驱动力矩不足等故障。有《74DD》标准、《》标准，铸造方风门及钢制方风门两种。用于电厂锅炉烟风系统中调节工质流量或直接截断工质流动，在系统中可起到调节及隔断双重作用。叶片为钢制结构故高温时无变形挠曲，；钢制方风门系方风门的改进型，是我公司吸取国外先进技术设计制造的新型产品，由于74DD铸造型方风门存在密封性差，叶片两端轴承很难保证同心，驱动力矩过大等原因，故可用钢制方风门代替它。钢制方风门的轴承采用球面万向型，密封件为可调节薄片型，故具有较小的驱动力矩及密封性高等特点。

圆形风门生产厂家二、形式

以上两种方风门的基本规格、外型、连接尺寸皆采用中的有关尺寸。方风门的位置允许水平布置和垂直布置。手动方风门出产厂家哪家好？河北禹拓管道精雕细镂,质优价廉,值得您信任.我公司出产的手动方风门标准型号有66种,选用薄板冲压整体焊接构造,由外部构造、挡板叶片、密封片、前后轴承、连动体系及驱动器六有些构成。构造与挡板均具有满足的弹性与刚度。沿构造内侧附近及挡板中心镶有0.6~1mm厚的弹性密封片，受风门两侧气流的压差密封。挡板前轴承选用调心轴承并具有自动光滑效果，各挡板轴穿出构造后有衔接件衔接，并由其中一根驱动衔接驱动装置作90°方位的全开与全闭滚动。构造翼面与烟风道接口构造或法兰面触摸后附近焊接，小截面风门亦可用螺栓衔接。性能特点是构造轻盈，运行时启闭滚动灵敏，驱动力矩小，特别是在热膨胀情况下能灵敏滚动、严密性好和能承受管路中的工作压力与温度。期待选购。

方风门有单轴、双轴、三轴、四轴和五轴等五种型号，方风门规格中的尺寸为管道外部截面尺寸，叶片长度L方向为水平面内尺寸相邻叶片平行启闭。产品规格有66种，使用介质温度不得超过400℃。风门的位置可水平布置或垂直布置。圆风门外壳的突出部分及方风门主轴前轴承的轴承颈上，供装设蜗轮箱用。圆风门与方风门均装设有保证挡板全开时的挡钉。公司技术采用cad计算机辅助设计,开发生产：金属管道伸缩器系列；钢制柔性管接头；橡胶伸缩器系列；热力管道伸缩器系列；不锈钢波纹补偿器系列；阀门系列；风道织物补偿器，六道装置.欢迎各界人士前来选购方风门有单轴、双轴、三轴、四轴和五轴等五种型号，产品规格有66种。风门的位置可水平布置或垂直布置。方风门外壳的突出部分及方风门主轴前轴承的轴承颈上，供装设蜗轮箱用。方风门均装设有保证挡板全开时的挡钉。

圆形风门生产厂家 方风门主轴前轴的轴承颈上，供装设蜗轮箱用。风门本体装设有保证挡板全开时挡钉。方风门本身均不带任何传动装置，可按需要选取。产品订货时，只需注明标准标号。

多叶片钢制圆风门.方风门.挡板式隔离门调节门。我厂具有国内外先进的设备和完善检测手段，设有国家检验协会认定的管件检验机构。方风门的作用：主要用于电厂锅炉风道系统中调节工质流量或直接截断工质流动，在系统中可起调节及隔断双重作用。本产品具有高温时无变形挠曲，开关灵活，驱动力小及密封性高等特点。风门的位置允许水平布置及垂直布置两种，介质温度不得超过400度。风门本身不带任何传动装置，可按需求选取。

安装

1.将通风机用电动风门装置上所标气流方向（箭头所指方向）的法兰和集流器大法兰用所配螺栓连接，

拧紧。（注：所有螺栓均需带上相同规格的平垫圈和弹簧垫圈，两法兰间用石棉绳密封）

2.将转换开关置于停止位。

3.用户按以上图纸完成电动风门装置的电气连接。

4.将转换开关置于开门位，观察风门是否运转正常，等风门旋转 90 度角后，观察电动执行机构能否自动切断电源，电机停止工作。

6.待上步完成后，将转换开关置于关门位，观察风门是否运转正常，等风门旋转 90 度角后，观察执行机构能否自动切断电源，电机停止工作。

7.待上步完成后，将转换开关置于停止位，切断电源，试机完毕。（如试机出现故障，请及时与我司联系）。

调整

通风机用电动风门手动和电动的切换调整详见《DKJ 角行程电动执行机构系列使用说明书》。（出厂调整为 电动控制）。

圆形风门生产厂家

圆风门是用圆形门板作启闭元件，并随阀轴转动，以实现全开、全关的一种阀门。圆风门在管路中主要起调节介质流量、压力和切断通路之用。大型高温风门一般用于烟风道和煤气管道。广泛用于电力、水力、石油、化工、矿山等部门。

圆形风门的特点：

1，方便迅速、流体阻力小、可以经常操作

2，结构简单、体积小、质量轻、维修方便

3，可以远送泥浆，在管道口积存液体少

4，在低压下，可以实现良好的密封

5，调节性能好

下面为您介绍钢制风门，客户在订货的时候只需要填明订货数据、选定材料禹拓代为设计、制造。例如说用户对钢制风门工艺有一定的特殊要求，我厂可与用户协商设计，我们终满足客的需求。

河北禹拓生产的圆风门按公称通径区分，编制规格有：等二十六种，适用于1.2-60万千瓦机组使用。多叶片钢制圆风门按公称通径区分，编制规格定等 18 种。多叶片钢制圆风门用于圆形管路中，可以用来截断介质流通，也可以用它来调整介质流速。根据客户需求也可设计加工制作。