

# ZM73X手动耐磨刀型闸阀

产品名称	ZM73X手动耐磨刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	750.00/台
规格参数	材质:铸钢、不锈钢 型号:zm73x-10c 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

ZM73X手动耐磨刀型闸阀、PZ73X-10C耐磨手动刀型闸阀、对夹式耐磨刀闸阀、不锈钢耐磨刀闸阀如需达到较高的介质密封性时,可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。

具体型号有:PZ43Y-6, PZ43Y-10, PZ43Y-16; (阀体:铸铁) PZ43Y-6C, PZ43Y-10C, PZ43Y-16C; (阀体:铸钢) PZ43Y-6P, PZ43Y-10P, PZ43Y-16P; (阀体:不锈钢304/304L) PZ43Y-6R, PZ43Y-10R, PZ43Y-16R; (阀体:不锈钢316/316L) ZM73X手动耐磨刀型闸阀应用范围:采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。食品工业——用于洗涤和冲洗设备,粮食输送设备,麦芽浆等。电站除灰——用于灰渣浆。标准规范:设计制造标准:结构长度标准:GB/T 12221-2005连接法兰标准:GB/T 9113压力温度等级:GB/T 12224-2005试验检验标准:GB/T 13927-2008ZM73X手动耐磨刀型闸阀性能参数:

公称压力	PN
壳体试验	1.5 Mpa
密封试验	1.1 Mpa
工作温度	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425
适用介质	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

零件材质:

型号材料

阀体阀杆密封面填

料

PZ73H-10C/16C	WCB	2Cr13	硬质合金、聚四氟	V型聚四氟乙烯、
PZ73F-10P/16P	ZG1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	乙烯	柔性石墨环

PZ73Y-10P/16P

CF8 (304)

0Cr18Ni9 (304)

## ZM73X手动耐磨刀型闸阀连接尺寸(mm) :

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230
	150	56	280	240	210	600	8-M20	280
	200	60	335	295	265	700	8-M20	360
	250	68	390	350	320	840	12-M20	360
	300	78	440	400	368	960	12-M20	400
	350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
	400	102	565	515	482	1250	16-M22	400
	450	114	615	565	532	1380	20-M22	530
	500	127	670	620	585	1530	20-M22	530
	600	154	780	725	685	1800	20-M27	600