

# 高速公路波形梁护栏 热镀锌双波形护栏板

产品名称	高速公路波形梁护栏 热镀锌双波形护栏板
公司名称	河南庞景实业有限公司
价格	78.00/米
规格参数	品牌:庞景 型号:波形护栏 产地:河南
公司地址	雨花区环保中路科技大厦
联系电话	0379-65988327 18638867633

## 产品详情

### 波形梁钢护栏立柱安装的详细过程及方法

(a)采用打入法设置波形梁钢护栏立柱。

打入法设置波形梁钢护栏立柱，应严格按照钢钎确定的位置，首先安放自制导向器，再将立柱沿导向孔打入，以确保垂直度。立柱打入土中应至设计深度，当打入过深时，不得将立柱部分拔出加以矫正，而须将其全部拔出，等到基础压实后重新打入。

波形护栏立柱安装应与设计图纸相符。并与道路线形相协调，立柱应牢固地埋入土中，达到设计深度，并与路面垂直。

(b)如打入困难时，可采用钻孔法或开挖法安装立柱。

当采用钻孔法进行立柱安装时，波形护栏立柱定位后应与路基相同的材料回填，并分层夯填密实，使其具有不低于相邻原状土的密实度。

当采用开挖法施工，埋设立柱时，回填料应采用良好的相同材料并分层夯实(每层厚不得超过15cm)，回填料土的压实度不应小于相邻原状土。岩石中的柱桩应用粒料回填并夯实。

(c)考虑到波形护栏结构对景观及驾驶员的视线诱导的影响，立柱安装就位后，应立即进行垂直度、位置、标高的检查。垂直度检查采用靠尺逐根检查。

位置检查、间距检查直线采用钢尺检测，曲线段采用偏角法使用经纬仪检测;横向位置检查采用尺量道路中心线与立柱横向间距。标高检查，以路缘石内侧路面为基准，采用自制模或水准仪逐根检查。其水平

方向和竖直方向应形成顺畅的线形。

渐变段及端部立柱的安装为施工时需重点注意的部位，施工中应严格控制立柱位置、高度、注意抛物线形。