

# 立式加温柜福意联FYL-YS-430L

产品名称	立式加温柜福意联FYL-YS-430L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联立式加温柜 发货方式:立式加温柜全国发货 公司地址:北京市 ( Beijing )
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

福意联制造的立式加温柜福意联FYL-YS-430L，（柜）采用的电子技术，的电子元器件，仪器稳定性强，精细的结构设计，具有较高的性价比。可广泛应用在石油化工、科研、大院校、卫生、食品检测、白酒检测等领域，我公司可为您提供仪器配置、培训操作人员，完善的售前、售中、。公司信奉“质量至上，诚信为本，科技创先，精益求精”的服务营销理念，向广大用户郑重承诺“精诚提供的产品和满意的终身服务”，真诚倾心的以个性化服务和的产品，确保用户的个性化需求。

立式加温柜福意联FYL-YS-430L由福意联制造。公司是一家集制造、销售为一体的技术型企业，从事低温冷藏领域和医疗恒温加温设备的制造\*\*，我公司拥有一批在冷藏恒温领域方面具有丰富经验的高素质设计人员的制造队伍，打造出一系列高性能，高品质的精工产品，深受广大客户的赞誉和好评。

### 立式加温柜福意联FYL-

YS-430L用于解决手术及注射等需要使用的液体加温和恒温保存，如：生理盐水加温、冲洗液、B超液加温，腹透液，甘露醇加温等。为防止在输液和手术过程中涉及到各种注入的液体温度过低，引起患者体温降低，加大手术的风险性。适用领域：适用于手术室、ICU、神经内科、门诊、卫生等。

福意联拥有恒温系列（4-38，2-48，37，0-100）等各温度段的系列产品；本系列产品采用制冷、恒温双向方式，温度控制在2~48之间，可任意设定需要的数值，智能电脑温度控制器，数码显示，温度控制系统，使箱体内部温度均匀稳定。（具体信息请根据机型选择）

FYL-YS-430L产品技术参数及配置

## 产品基本参数

【产品型号】 FYL-YS-430L

【容 积】 430L

【温度范围】 2~48 可调控（每度可调可控，根据您的要求设定需要的温度任何一度）

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595 × 680 × 1805 mm

【商品重量】 105kg

【制冷剂用量】 R600a(55g)

【额定输入功率】 160W

## 产品特点

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为可嵌入式恒温冷藏箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
- 12、可选配带底座移动脚轮配置。

产品配置清单1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架7个，5、钥匙1把

-----  
型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm  
-----

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保\*。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用优异钢板，可调搁架，使用便，经优良喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

推荐型号：

-----  
型号：FYL-YS-151L容量：150L温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L容量：280L温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L容量：430L温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

---

## 立式加温柜福意联FYL-YS-430L特点：

1. 智能恒温系统：微电脑智能温控系统，LED数码显示屏，温控可调可控。人性简洁设计：三层强度中空玻璃，中间为真空处理，保温效果好，
2. 多重报警功能：温报警，低温报警，温感故障报警等，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角
3. 优异板材结构：喷涂工艺，表面色泽柔和，优异可移动浸塑搁架性能稳定：PTC陶瓷复合加热器设计，使用\*，加热迅速
4. 低功耗，宽电压带，适合电压不稳地区使用，\*门锁设计，防止随意开启保存储物品\*。

## 立式加温柜福意联FYL-YS-430L实际案例图片

### 预防低体温的保温护理措施

1. 加强病人温度:对手术病人常规体表温度，维持体温在36℃以上。
2. 保暖：接送患者术前任何时候都不要暴露患者，尽可能避免寒冷的过道。患者在进出手术室的途中，应给予足够的包裹，使之与周围的冷空气隔离。
3. 规范手术室的温度：手术室温度太高，会增加细菌繁殖，造成手术创口污染，手术室温度保持在22—25℃，相对湿度40%~60%为宜，新生儿及早产儿手术室将室温保持在27—29℃。
4. 术中在非手术区域的四肢和躯干用棉被、肩垫、手臂保暖棉垫等覆盖以减少散热。
6. 液体加温对输入体内的液体和制品加温37℃，可以预防低体温的发生