

ASTM-D1630 NBS鞋底耐磨试验机

产品名称	ASTM-D1630 NBS鞋底耐磨试验机
公司名称	东莞市诚胜机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	试片尺寸:25.4mm × 25.4mm 滚轮直径:150mm 滚轮转速:45 ± 5转/分钟
公司地址	厚街镇厚街社区厚街村西环路195号
联系电话	0769-81636070 18163993023

产品详情

CS-6008 NBS鞋底耐磨试验机

仪器简介：

分别测量鞋底测试试片和标准橡胶试片在NBS耐磨试验机上相同测试条件下磨损2.5mm厚度时的转数值，鞋底测试试片的转数值除以标准橡胶试片的转数值的比值就是鞋底测试试片的耐磨损指数，以耐磨指数的大小来评估测试鞋底的耐磨性能。

二、符合标准：

ASTM-D1630、JIS等标准。

三、技术规格：

1.试片尺寸:25.4mm × 25.4mm。

2.滚轮直径:150mm。

3.滚轮转速:45 ± 5转/分钟。

4.荷重:22N (2245g)。

5.砂纸粒度:40 #。

6.体积：68*51*47cm。

7.重量：83kg。

8.电源：AC220V,10A。

随机配件：

1.配吸尘器1个。

2.标准刀模1个。

3.标准胶3个。

4.标准砂纸2张。

5.手刷1把。