

# 四冲程300安发电电焊一体机

产品名称	四冲程300安发电电焊一体机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	机构类型：:开架式/手推式 额定频率HZ：:50 电流调节：:0-300A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

四冲程300安发电电焊一体机很多人在使用后喜欢用这简单的几个词来描述强劲、省油、方便的赞叹。在不断的使用中，可以使自己的生活和工作不会受到影响，还能省油减排，可以让您感觉到它存在的必然性。四冲程300安发电电焊一体机欧洲狮拥有雄厚的科研技术力量和设备优势，选用享誉全球的本田OHV发动机作为原始动力，比对同级油耗量减少30%；

发电机带电焊机检查和维护保养？

### 1. 检查接线是否正确

(1)蓄电池的极性必须是负极搭铁，不能接反，否则会烧坏发电机或调节器。接线必须牢靠。小型发电机输出端接线螺钉必须弹簧垫。

### 2. 检查传动带的张紧度 .

(1)检查传动带有无毛边、磨损或裂纹，如有，碰更换新传动带。

(2)检查传动带的挠力是否正常。用 98N的力按压驱动带，其挠度应在6-12mm左右，否则应进行调整。

### 3、小型发电机的正确使用

(1)为交流发电机配用调节器时，其发电机的电压等级必须与调节器的电压等级相同，两者的搭铁类型也必须相同，调节器的功率不得小于发电机的功率。

四冲程300安发电电焊一体机

欧洲狮动力电焊机优点：电焊机使用电能源，将电能瞬间转换为热能，电很普遍，电焊机适合在干燥的

环境下工作，不需要太多要求，因体积小，操作简单，使用方便，速度较电焊机

快，焊接后焊缝结实等优点广泛用于各个领域，特别对要求强度很高的制件特实用，可以瞬间将同种金属材料（也可将异种金属连接，只是焊接方法不同）一直性的连接，焊缝经热处理后，与母材同等强度，密封很好，这给储存气体和液体容器的制造解决了密封和强度的问题。

### 技术参数

- \*、产品型号：BT-300TSI
- \*、额定功率KW：5
- \*、备用功率KW：6
- \*、额定频率HZ：50
- \*、额定电压V：220
- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：开架式/手推式
- \*、相数：单相

### 电焊机参数

- \*、电流调节：0-300A
- \*、焊条范围MM：0-6.0
- \*、焊接模块：工业焊接模块
- \*、空载电压V：70
- \*、焊机等级：工业级
- \*、机器油耗G/KW.H：200
- \*、工作时间H：8~12
- \*、消声装置：工业级消声器

### 发动机参数

- \*、发动机品牌：欧洲狮
- \*、发动机型号：BT-1100TSI
- \*、冷却方式：风冷

- \*、额定转速r/min：3000
- \*、燃烧系统及缸体结构：双缸、直喷、风冷
- \*、发动机马力：20HP
- \*、燃油类型：柴油

#### 其他参数

- \*、蓄电池：12-8.3A-Ah
- \*、油箱容积：25L
- \*、机油容量L：2
- \*、调速方式：自动调速
- \*、过载保护：有
- \*、漏电保护：有
- \*、绝缘等级：F
- \*、电流调节：旋钮调节

#### 整体外形及重量噪音

- \*、长mm：815
- \*、宽mm：555
- \*、高mm：755
- \*、整机净重KG：180/210
- \*、焊机等级：A级-工业级别

#### 标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

#### 选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

#### 售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

