

# 船厂用400A柴油发电电焊两用机

产品名称	船厂用400A柴油发电电焊两用机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:BT-400TSI 机构类型：:开架式/手推式 启动方式：:电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

### 船厂用400A柴油发电电焊两用机

在使用时检查机组表面是否彻底清洗干净；地脚螺帽、飞轮螺钉及其他运动机件螺帽有无松动现象，发现问题及时紧固。检查各部分间隙是否正确，尤其应仔细检查各进、排气门的间隙及减压机构间隙是否符合要求。将各气缸置于减压位置，转动曲轴检听各缸机件运转的声音有无异常声响，曲轴转动是否自如，同时将机油泵入各摩擦面，然后，关上减压机构，摇动曲轴，检查气缸是否精气，如果摇动曲轴时，感觉很费力，表示小型柴油发电机压缩正常。检查燃油供给系统的情况，步骤如下：检查燃油箱盖上的通气孔是否畅通，若孔中有污物应清除干净。加入的柴油是否符合要求的牌号，油量是否充足，并打开油路开关。开减压机构摇转曲轴，每个气缸内应有清脆的喷油声音，表示喷油良好。

### 船厂用400A柴油发电电焊两用机

#### 技术参数

- \*、产品型号：BT-400TSI
- \*、额定功率KW：5
- \*、备用功率KW：6
- \*、额定频率HZ：50
- \*、额定电压V：220
- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：开架式/手推式

\*、相 数：单相

#### 电焊机参数

\*、电流调节：0-400A

\*、焊条范围MM：0-8.0

\*、焊接模块：工业焊接模块

\*、空载电压V：70

\*、焊机等级：工业级

\*、机器油耗G/KW.H：200

\*、工作时间H：8~12

\*、消声装置：工业级消声器

#### 发动机参数

\*、发动机品牌：欧洲狮

\*、发动机型号：BT-335TSI

\*、冷却方式：风冷

\*、额定转速r/min：3000

\*、燃烧系统及缸体结构：双缸、直喷、风冷

\*、发动机马力：28HP

\*、燃油类型：柴油

#### 其他参数

\*、蓄电池：12-8.3A-Ah

\*、油箱容积：37L

\*、机油容量L：2.65

\*、调速方式：自动调速

\*、过载保护：有

\*、漏电保护：有

\*、绝缘等级：F

\*、电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

\*、长mm：980

\*、宽mm：680

\*、高mm：780

\*、整机净重KG：285/350

\*、焊机等级：A级-工业级别

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

船厂用400A柴油发电电焊两用机

系统中采用了自动调压系统，以调频的方式来控制发电机，通过控制发电机的转速来控制发电机的输出频率。具体工作原理：选择将汽油发电机输出的三相交流电通过三相整流桥变成直流高压电压，经过功率因素校正环节后，再通过逆变环节变成功流电，zui后通过C滤波器江输出电压转换成220V/50HZ的交流电供负载使用。

欧洲狮发动机都采用了非常成熟的技术，具有理想的燃油效率。与动力系统匹配的是进口的电机，并带有AVR稳压系统，日常使用中感觉非常方便，几乎感觉不到使用有任何的困难。