

直径860隧道逃生管道价格厂家瀘通管业

产品名称	直径860隧道逃生管道价格厂家瀘通管业
公司名称	洛阳市瀘通管业有限公司
价格	140.00/米
规格参数	品牌:瀘通管业 型号:800mm*30mm 产地:洛阳市
公司地址	河南省洛阳市孟津县城关镇黄河大道西段康复医院对面向东20米
联系电话	15538517830 15194553488

产品详情

-设置逃生管，隧道逃生管的意义逃生管使用简单，安装和移动所用时间短，设备简单易行，易于操作，投入不大，经济效益显著，从而有利于推广，更重要的是一旦出现隧道塌方事故，该逃生管可有效地挽救施工人员的生命，社会效益和经济效益巨大。逃生管 隧道逃生管对管材的要求耐磨抗冲击隧道逃生管隧道逃生管道对管材的要求及应用1.保证隧道逃生管厚度不小于10mm2.每节隧道逃生管长度为1米——3米3.隧道逃生管可手动拆卸，连接牢固安全。4.隧道逃生管临时拆移时应逐节拆除，严禁一次拆除到位。5.隧道逃生管道应平整、干燥、顺畅，不得作应急逃生以外用途。超高分子量聚乙烯逃生管和普通钢管的区别超高分子量聚乙烯隧道逃生管道具有以下特点：1、高耐磨性 超高分子量聚乙烯的250万以上决定了其摩擦系数小，有很好的耐磨性能，使得隧道逃生管道的耐磨性比钢管、不锈钢管高4-7倍。且内壁光滑不会造成二次伤害，不宜结垢，长期放置安全卫生。2、抗腐蚀性 隧道管道具有优良的耐化学性，除强氧化性酸液外，在一定温度和浓度范围内能适应各种腐蚀性介质，物理性能基本没有任何改变。3、耐低温性 耐低温性能优异，其耐冲击性、在零下269摄氏度时基本不变。4、阻燃性 在制作时添加了阻燃材料，用于防火环境，加入阻燃剂改性，特殊加工工艺制造，克服本身可燃性，具有阻燃性能。5、消音性 抗冲击能力强,能很好的噪音。6、卫生，不霉变，卫生符合标准规定的指标,可接触食品和。7、重量轻、安装方便 单位管长比重仅为重量的八分之一，使装卸、运输、安装更为方便。高分子管材的优势：1.使用寿命长，在强腐蚀和高磨损条件下，使用寿命可以提高几倍甚至几十倍。2.节能，高管材内壁光滑，摩擦系数小，在流体输送过程中，压力损失小。3.高表面能很低，不粘浮，不结垢的特点，这是和其他塑料管无法比拟的优点。4.由于这种管材的导热系数比小100多倍，可大大降低输送管路的保温和加热要求，这对于寒冷地带和冬季和其他物料输送重大意义。手机号：15538517830