

# HY-DM薄层砌筑砂浆

产品名称	HY-DM薄层砌筑砂浆
公司名称	河南涵宇特种建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区红专路东明路名门国际中心
联系电话	0371-63135555

## 产品详情

选用优质的水泥、烘干砂、保水增稠材料，添加其它高效砂浆外加剂，经科学配制而成。

产品特点：

本产品具有保水性好、粘结强度高、收缩率低、不开裂、不空鼓、使用便捷等特点。

性能指标：

种类		砌筑砂浆
强度等级		M5 M10
保水率（%）		99
28天抗压强度（Mpa）		其强度等级
28天收缩率（%）		—
抗冻性	强度损失率%	25
	质量损失率%	5

施工工艺：

1. 采用专用砂浆，砂浆厚度不大于5mm的施工方法；
2. 采用薄层砂浆施工法砌筑蒸压加气混凝土砌体时，砌筑砂浆稠度可根据产品确定；
3. 采用薄层砂浆施工法砌筑蒸压加气混凝土砌体时，砌块不易湿润；

4. 砌筑砂浆的水平灰缝厚度宜为10mm，允许误差宜为 $\pm 2$ mm。采用薄层砂浆施工法时，水平灰缝厚度不应大于5mm；

5. 由于蒸压加气混凝土砌块尺寸偏差较小，可采用薄层砌筑砂浆进行干法施工；

6. 由于薄层砌筑砂浆中常掺有少量添加剂，砂浆的保水性及粘结性能均较好，可以实现薄层砌筑。目前薄层砂浆施工法多用于块材尺寸精确度高的块材砌筑，如蒸压加气混凝土砌块。

适用范围：

用于各种混凝土砖、粉煤灰砖、灰砂砖、粘土砖等材料薄层砌筑承重墙、非承重墙。

包装贮存：

1、本产品应存放于干燥、通风之处，防水防潮，保质期为6个月，超过保质期重新检验合格后方可使用；

2、本产品为无毒、不燃产品，可按非危险品运输、存放。