

# 木材防虫防腐剂 木材防腐剂

产品名称	木材防虫防腐剂 木材防腐剂
公司名称	佛山市丽源化工有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	品牌；丽源:外观；品蓝色液体 型号；ACQ-D:添加量；3-10% 产地；广东佛山:包装规格；25kg/200kg/1000kg/ 塑料桶
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路建设工业区
联系电话	0757-82528560 13889923197

## 产品详情

木材防虫防腐剂 木材防腐剂 ACQ木材防腐剂 ACQ-D木材防腐剂 木材防腐防虫剂 家具防虫剂

### 一、【产品介绍】：

ACQ是由铜和季铵盐溶合而成的水溶性木材防腐剂。该产品中不含有砷、铬和其它持久有机污染物，对人体无害，不污染环境。广泛用于：室内家具、海洋用材、枕木、根雕工艺品、桩木、栅栏、露台以及户外木/竹制品和建筑防腐功能处理。赋予木材以高效的防腐、防虫、防白蚁等性能。ACQ中所含的铜和季铵盐能有效地杀灭和抑制真菌、蛀虫和白蚁等，能与木材纤维牢固地结合在一起，不易流失，固能对木材起到长期保护的作用，经ACQ处理的木材使用寿命可达到四十年以上。在澳洲标准中可用于H5的木材危害等级。

【产品外观】：ACQ木材防腐剂是一种清澈、微粘、蓝色绿光溶液的木材防腐剂。

### 二、【理化指标】：

项目	指标
水溶性及稳定性	在水中的溶解性 完全互溶
	气味 氨味 黏性 微黏性
PH值	8 ~ 9
密度 ( 20 .g/cm3 )	1.10 ~ 1.25
有效物含量(%)	15 ± 1
活性成分的质量分数/%	15.0 ~ 16.2

三、【性能】：ACQ具有如下优点：1、具有很强的防霉、防腐、防虫的性能；2、对木材具有良好的

渗透性，可用来处理大规格、难处理的木材和木质品；3、抗流失性，具有长效性；4低毒不含砷、铬、酚等对人畜有害的物质。按规定要求使用ACQ防腐剂处理木材，可使木材不腐朽、不虫蛀、不受白蚁破坏。

#### 四、【使用方法】：

常规使用真空加压法、浸泡法及涂刷法，实际使用的溶液有效浓度根据树种和用途而定。

- 1、真空加压是最有效的防腐办法，真空加压法可将ACQ-D配制成0.8-1.2%浓度的溶液（1：8-18兑水）压力不小于1mp,时间不小于8小时
- 2、常压浸泡法可将ACQ-D配制成 1%浓度的溶液（1:14兑水）浸泡时间为6-12小时
- 3、喷涂法可将ACQ-D配制成1.5%浓度的溶液（1：9），喷涂2-3遍效果最佳