

太阳能防冻电伴热带 千百度

产品名称	太阳能防冻电伴热带 千百度
公司名称	太原市顺意物资有限公司
价格	3.00/个
规格参数	品牌:千百度 型号:0351-8878478 类型:电热带
公司地址	太原市迎泽区新建路1号2栋1单2号
联系电话	86 0351 8878478 13803404286

产品详情

品牌	千百度	型号	0351-8878478
类型	电热带	测量范围	135 ()
表面直径	6 (mm)	精度等级	0

太阳能专用系列一、太阳能热水器用低温、中温、高温系列自限式电热带1、太阳能热水器防冻及辅助加热专用自限式电热带主要用于加热器进出水管的防冻、化冻雪及热水器储罐，阴雨雪天无能可集时或需连续使用，进出水管伴热，一开即为热水等辅助加热场合。适用于普通区、危险区或腐蚀区。2、结构：(1)镀锡或镀镍铜芯导线(7/0.6, 7/0.37, 7/0.30, 7/0.23, 7/0.20).(2)内层发热材料，(不含氟低温ptc, 含氟低、中、高温ptc导电塑料)。(3)(5)高密度聚乙烯、阻燃聚乙烯或氟塑料绝缘护层和加强护层。(4)镀锡铜丝或铝合金丝编织屏蔽层。3、产品型号及主要性能参数：3.2热稳定性：通断各1000次，连续22天，热线发热量维持在90%以上(含氟ptc在100%)3.3挠曲半径：20 室温时为12.7mm, -30 低温时为35.0mm.3.4绝缘电阻：环境温度75 时，用2500vdc摇表试1分钟，绝缘电阻(导线与屏蔽间)最小值为100m 。3.5用于辅助加热或永久性免维护的场合防冻、伴热应选择含氟ptc产品。二、电热地面智能采暖用远红外低温辐射电热带1、电热地面智能采暖用远红外低温辐射自控温电热带专用于电热地面采暖，也可以用于道路化冰雪等场合，适用于普通区、危险区或腐蚀区。2、结构：(1)镀锡或镀镍铜芯导线(7/0.37, 7/0.6)。(2)内层发热材料，(含氟低、中、高温ptc, 不含氟低、中温ptc导电塑料。)(3)(5)阻燃聚乙烯或氟塑料绝缘护层和阻燃pvc加强护层。(4)镀锡铜丝或铝合金丝编织屏蔽层。3、产品型号及主要性能参数：采暖用系列：使用寿命30年，质保10年；使用寿命50年，质保15年。3.2热稳定性：通断各1000次，连续22天，热线发热量维持在90%以上(含氟ptc在100%)3.3挠曲半径：20 室温时为12.7mm, 30 低温时为35.0mm3.4绝缘电阻：环境温度75 时，用2500vdc摇表试1分钟，绝缘电阻(导线与屏蔽间)最小值为100m 3.5 cnhxw-pf/jz 产品与漏电保护开关、电子调压器、智能温控器等器件按设计方案二进行，适合独立、个别特殊要求的建筑。 cnhxw-pf/jz产品与漏电保护开关、智能温控器(无个性要求的单一恒温可省略)等器件按设计方案一进行，适合大面积区域性广泛采用。