

## 40KW静音汽油发电机报价

产品名称	40KW静音汽油发电机报价
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

40KW静音汽油发电机报价 在日常生活中我们用交流发电机来供用电设备使用时,常发生用电设备不能正常工作的情况,其原因是发电机输出的交流电不够稳定,这时候需要电力稳压器来稳定电压,也就是我们日常生活中常用到的交流稳压电源,交流稳压电源能使发电机的输出电压精度稳定到我们用电设备正常工作所允许的范围。大泽动力生产的每1台小型汽油发电机还是大功率汽油发电机组都是自带有电压调节器,也就是AVR,从而保证汽油发电机发出来的电压在您设备的工作电压内。

- 低油耗,性能稳定可靠
- 采用超轻型汽油机作为动力,体积小,重量轻,移动方便。
- 本系列发电机组均符合CE标准,性能达到guo际先进水平。
- 广泛用于野外作业,临时用电,小型商场,jia庭和电信基站的应急备用电源。

型号：TOTO40

发电机参数

额定功率：40KW

备用功率：41KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1

相 数：单三相

发电机类型：稀土永磁电机

#### 发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-491Q-ME

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：37L

润滑油容量：3.3

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

#### 整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 60-75

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：390/420kg

外形尺寸：1480\*780\*1060mm

### 发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

### 选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

### 静音汽油发电机启动前

1.1检查机油油位、冷却液液位、燃油油量。检查并排除发电机的“三漏”现象。

1.2检查电气线路连接是否可靠，是否存在破皮、短接等漏电、短路隐患；

1.3断路器合分闸手柄是否处于分闸状态。蓄电池电缆连接是否正确，可靠；

1.4检查清洁机组，冷却风扇周围不能有任何易动物品，排气系统周围不能有易燃物。

1.5如果机组次启动或较长时间停用后再次启动，应先手压油泵排尽燃油系统中的空气。