

防腐全塑隔膜压力表

产品名称	防腐全塑隔膜压力表
公司名称	江苏瑞成仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	金湖县环城西路269号
联系电话	13852312287

产品详情

防强腐全塑隔膜压力表的详细资料：

[防腐全塑隔膜压力表](#)

是引进普通隔膜压力表先进技术的基础上根据用户需求开发设计的新品种。主要部件隔膜连接体采用PVS聚氯乙烯材料，膜片采用PTFE聚四氟乙烯制造，防腐全塑隔膜压力表壳体采用NJ酚醛膜塑料，具有较好的防腐性能，适用于测量氯气，盐酸等具有强烈腐蚀作用的气体或液体的压力。

技术指标：

1：精度等级：1.5级

2：测量范围(Mpa)
0~0.1 0~0.16 0~0.25
0~0.4 0~0.6(特殊规格请在订货时注明)

3：隔膜材料：PTFE聚四氟乙烯薄板

4：内部填充工作液：

(1)硅油

(2)根据客户需求填充

工作条件：

(1)温度：环境温度
- 20~+55 被测介质温度-
20~+55 。

(2)工作压力：静负荷：用至测量上限值的3/4；

交变负荷
：用至测量上限值的2/3；

短时压力
：用至测量上限值。

连接尺寸：

A:螺纹连接：M20*
1.5(G3/8
G1/2)。

B; 法兰连接 A：机械工业部标准JB81-5
《平焊钢法兰》。

C:本厂法兰标准。

D:根据用户需求定制。

仪表外径(75mm)
100mm。

防腐全塑隔膜压力表型号及形式：

产品型号连接形式
使用范围RC-YTP-7
5S螺纹连接用于测量强腐蚀性介质的压力。如：氯气，盐酸等。RC-YTP-100S螺纹连接同上
RC-YTP-75SF法兰连接用于腐蚀性强烈，粘度较大，易结晶介质的压力RC-YTP-100SF法兰连接同上

订货须知：1.订货时请注明型号、名称、测量范围、接头螺纹尺寸、精度等级；2.如有特殊要求，请在订货时详细说明。